

# MUNK Vollkunststoff Seilzugleiter 2-teilig

Sicherer Aufstieg nach Norm



Art. Nr.: 159-OX

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](#)

**ab 717,15 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

**Trittform:** Sprossen

**Hersteller:** Munk

**Teilbarkeit:** 2x

**Material:** GFK

**Kategorie:** Kunststoffleiter

Seilzugleiter geprüft nach DIN EN 131. Die Ausführung berücksichtigt die EN 61478:2002 (1.000 Volt).

Hinweis

Bestell-Nr. **36608 bis 36610** Schiebeleiter: Verstellung von Sprosse zu Sprosse per Hand, beide Leiterteile getrennt verwendbar.

Leiterteile bei Bestell-Nr. **36612 nicht trennbar**

Hinweis: Vollkunststoff-Schiebe- und Seilzugleitern über 3,0 m Leiterlänge

Die Vollkunststoff-Schiebe- und Seilzugleiter können Sie wie gewohnt

**ohne Traverse** beziehen, sofern diese **ausschließlich im**

## **bestimmungsgemäßen Gebrauch** eingesetzt wird.

Beispiele: fester Verbau, fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung

- Holme und Sprossen aus GFK, ohne Füllstoffe, Beschläge aus Stahl verzinkt.
- Rutsichere, beidseitig geriffelte Sprossen 28 x 29 mm
- Hochfeste Sprossen- / Holmverbindung
- Die Standard-Transpose sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3,0 m
- Optimale Transversenbreiten in Kombination mit rutsicheren Leiterschuh, erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg
- Sprossenabstand: 280mm
- Außenbreite: 420mm
- Mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit der GFK-Profile

**Wussten Sie auch?** Die Deutsche gesetzliche Unfallversicherung(DGUV) rät, schwere oder sperrige Leitern aus ergonomischen Gründen u.a. mit Transportrollen zu benutzen



|                             |       |       |       |
|-----------------------------|-------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)       | 5,20  | 6,30  | 7,40  |
| Leiterlänge ausgefahren (m) | 4,18  | 5,29  | 6,41  |
| Leiterlänge eingefahren (m) | 2,50  | 3,00  | 3,61  |
| Holmhöhe (mm)               | 73    | 73    | 73    |
| Sprossenanzahl              | 2x8   | 2x10  | 2x12  |
| Standard                    |       |       |       |
| Traversenbreite (m)         | 0,93  | 0,93  | 1,20  |
| Gewicht (kg)                | 15,5  | 19,9  | 23,4  |
| Artikelnummer               | 36608 | 36610 | 36612 |
| ohne Traverse*              |       |       |       |
| Gewicht (kg)                | 15,5  | 18,5  | 22,5  |
| Artikelnummer               | 36108 | 36110 | 36112 |

\*= Nur für bestimmungsgemäße Verwendung (z.B. Leiternkopfsicherung)