

# MUNK Rollgerüst SG 0,75x1,80m Plattform 12,54m AH

Arbeitshöhe bis 12,54m mit  
Sicherheitsgeländer



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

Art. Nr.: G154044

**7.400,15 €**

~~UVP 12.353,39 €~~  
(inkl. MwSt. zzgl.  
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 320 kg

|                                |                              |                           |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>Plattformlänge:</b> 1,80 m  | <b>Gerüsthöhe:</b> 11,64 m   | <b>Standhöhe:</b> 10,54 m |
| <b>Plattformbreite:</b> 0,75 m | <b>Arbeitshöhe:</b> 12,54 m  | <b>Hersteller:</b> Munk   |
| <b>Material:</b> Aluminium     | <b>Kategorie:</b> Rollgerüst |                           |

## Rollgerüst mit Sicherheitsgeländer und Plattform/en.

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen

- Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
- Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz oder Erweiterungsteile erhältlich
- Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
- Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile

## Technik in der Übersicht

- Geprüft DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0kN/m<sup>2</sup>
- Arbeitshöhen bis 12,54m
- Gerüstgrößen: 1,35x1,80m/1,35x2,45m/1,35x3,00m
- Lenkrollen ø 200 mm
- Steckverbindungen und Schnellverschlüsse an den Rahmenteilern bzw. Streben
- Konstruktion nach Baukastenprinzip= sichere Ersatzteilversorgung

## Hinweis:

Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab

Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen

\*Fahrbalken bei Plattformhöhe 2,51m nicht im Standardumfang erhalten, da nicht erforderlich



|                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Arbeitshöhe A<br>(ca. m) | 4,51   | 5,07   | 6,66   | 7,78   | 8,62   | 9,74   | 10,58  | 11,70  | 12,82  |
| Gerüsthöhe H<br>(m)      | 3,61   | 4,17   | 5,76   | 6,88   | 7,72   | 8,84   | 9,68   | 10,80  | 11,92  |
| Plattformhöhe<br>(m)     | 2,51   | 3,07   | 4,66   | 5,78   | 6,62   | 7,74   | 8,58   | 9,70   | 10,82  |
| Gewicht (kg)             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Plattform<br>0,75x1,80 m | 96     | 144    | 186    | 197    | 231    | 239    | 276    | 284    | 320    |
| Plattform<br>0,75x2,45 m | 109    | 157    | 207    | 219    | 261    | 269    | 315    | 323    | 369    |
| Plattform<br>0,75x3,00 m | 117    | 165    | 219    | 232    | 278    | 286    | 336    | 344    | 399    |
| Artikelnummern           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Plattform<br>0,75x1,80 m | 170236 | 154344 | 154444 | 154544 | 154644 | 154744 | 154844 | 154944 | 155044 |
| Plattform<br>0,75x2,45 m | 171236 | 155344 | 155444 | 155544 | 155644 | 155744 | 155844 | 155944 | 156044 |
| Plattform<br>0,75x3,00 m | 172236 | 156344 | 156444 | 156544 | 156644 | 156744 | 156844 | 156944 | 157044 |

Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau mittig

|                                                           |      |      |     |     |     |     |      |      |   |
|-----------------------------------------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|---|
| Plattform<br>0,75x1,80 m                                  | 90   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 10   | 40   | 4 |
| Plattform<br>0,75x2,45 m                                  | 80   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 0 |
| Plattform<br>0,75x3,00 m                                  | 70   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 0 |
| Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau seitlich |      |      |     |     |     |     |      |      |   |
| Plattform<br>0,75x1,80 m                                  | n.m. | n.m. | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 0 |
| Plattform<br>0,75x2,45 m                                  | n.m. | n.m. | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 0 |
| Plattform<br>0,75x3,00 m                                  | n.m. | n.m. | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 0 |
| Ballastierung in Freien; Aufbau mittig                    |      |      |     |     |     |     |      |      |   |
| Plattform<br>0,75x1,80 m                                  | 310  | 10   | 100 | 180 | 250 | 350 | n.z. | n.z. | n |
| Plattform<br>0,75x2,45 m                                  | 330  | 10   | 110 | 200 | 270 | 380 | n.z. | n.z. | n |
| Plattform<br>0,75x3,00 m                                  | 360  | 10   | 120 | 210 | 300 | 410 | n.z. | n.z. | n |
| Ballastierung in Freien; Aufbau seitlich                  |      |      |     |     |     |     |      |      |   |
| Plattform<br>0,75x1,80 m                                  | n.m. | 0    | 0   | 10  | 50  | 100 | n.z. | n.z. | n |
| Plattform<br>0,75x2,45 m                                  | n.m. | 0    | 0   | 10  | 50  | 100 | n.z. | n.z. | n |
| Plattform<br>0,75x3,00 m                                  | n.m. | 0    | 0   | 20  | 50  | 110 | n.z. | n.z. | n |

n.m. = nicht möglich

n.z. = nicht zulässig

- = keine Angaben