

# MUNK Rollgerüst SG mit Doppelplattform 1,35x1,80m und Ausleger 12,35m AH

Arbeitshöhe bis 13,47m mit  
Sicherheitsgeländer



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

Art. Nr.: G167039

**9.143,80 €**

~~UVP 15.264,13 €~~  
(inkl. MwSt. zzgl.  
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 394 kg

|                                |                              |                            |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>Plattformlänge:</b> 1,80 m  | <b>Standhöhe:</b> 10,35 m    | <b>Gerüsthöhe:</b> 11,45 m |
| <b>Plattformbreite:</b> 1,35 m | <b>Arbeitshöhe:</b> 12,35 m  | <b>Hersteller:</b> Munk    |
| <b>Material:</b> Aluminium     | <b>Kategorie:</b> Rollgerüst |                            |

## Rollgerüst mit Sicherheitsgeländer, Doppelplattform und Ausleger.

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilern

- Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert
- von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
- Großformatige Arbeitsfläche mit 1,35 m Breite
- Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz oder Erweiterungsteile erhältlich
- Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
- Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile

## Technik in der Übersicht

- Geprüft DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0kN/m<sup>2</sup>
- Arbeitshöhen bis 13,47m
- Gerüstgrößen: 1,35x1,80m/1,35x2,45m/1,35x3,00m
- Lenkrollen ø 200 mm
- Steckverbindungen und Schnellverschlüsse an den Rahmenteilern bzw. Streben
- Konstruktion nach Baukastenprinzip= sichere Ersatzteilversorgung

## Hinweis:

Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab

Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen



|                                                         |        |        |        |        |        |        |               |        |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|
| Arbeitshöhe A<br>(ca. m)                                | 6,47   | 7,59   | 8,43   | 9,55   | 10,39  | 11,51  | 12,35         | 13,47  |
| Gerüsthöhe H<br>(m)                                     | 5,57   | 6,69   | 7,53   | 8,65   | 9,49   | 10,61  | 11,45         | 12,57  |
| Plattformhöhe<br>(m)                                    | 4,47   | 5,59   | 6,43   | 7,55   | 8,39   | 9,51   | 10,35         | 11,47  |
| Gewicht (kg)                                            |        |        |        |        |        |        |               |        |
| Plattform<br>1,35x1,80 m                                | 204    | 220    | 268    | 280    | 332    | 344    | 396           | 408    |
| Plattform<br>1,35x2,45 m                                | 246    | 262    | 328    | 340    | 410    | 422    | 493           | 505    |
| Plattform<br>1,35x3,00 m                                | 260    | 277    | 348    | 360    | 436    | 448    | 524           | 536    |
| Artikelnummern                                          |        |        |        |        |        |        |               |        |
| Plattform<br>1,35x1,80 m                                | 167439 | 167539 | 167639 | 167739 | 167839 | 167939 | <b>167039</b> | 167139 |
| Plattform<br>1,35x2,45 m                                | 168439 | 168539 | 168639 | 168739 | 168839 | 168939 | 168039        | 168139 |
| Plattform<br>1,35x3,00 m                                | 169439 | 169539 | 169639 | 169739 | 169839 | 169939 | 169039        | 169139 |
| Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau mittig |        |        |        |        |        |        |               |        |

|                                                           |   |   |   |   |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------|---|---|---|---|------|------|------|------|
| Plattform<br>1,35x1,80 m                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Plattform<br>1,35x2,45 m                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Plattform<br>1,35x3,00 m                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau seitlich |   |   |   |   |      |      |      |      |
| Plattform<br>1,35x1,80 m                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Plattform<br>1,35x2,45 m                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Plattform<br>1,35x3,00 m                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ballastierung in Freien; Aufbau mittig                    |   |   |   |   |      |      |      |      |
| Plattform<br>1,35x1,80 m                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
| Plattform<br>1,35x2,45 m                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
| Plattform<br>1,35x3,00 m                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
| Ballastierung in Freien; Aufbau seitlich                  |   |   |   |   |      |      |      |      |
| Plattform<br>1,35x1,80 m                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
| Plattform<br>1,35x2,45 m                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
| Plattform<br>1,35x3,00 m                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |

n.m. = nicht möglich

n.z. = nicht zulässig

- = keine Angaben