

MUNK Dachhaken für Biberziegel



Art. Nr.: 283-OX

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer](#)

UpdateTest Testshop

UpdateTest Testshop

UpdateTest Testshop

UpdateTest Testshop

UpdateTest Testshop

(eine Bewertung)

ab 15,50 €

(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

Typ: Dachhaken

Hersteller: Munk

Kategorie: Zubehör

- Komplett mit Rillennägeln gem. DIN EN 517
- Dachhaken sind mittig auf den Sparren anzubringen
- Für die erste Leiter werden mind. 2 Haken, für jede weiter mind. 1 Haken benötigt

Infotext:

Farbige Dachhaken sind feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Auf Dächern mit einer Neigung $> 20^\circ$ und $< 75^\circ$ sind

Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 einzubauen

Sie sind wie folgt auf der Dachfläche zu verteilen:

- Obere Reihe $< 1,00$ m unterhalb des Firstes
- Zwischenliegende Reihen in jeweils $< 5,00$ m Abstand von der darüber liegenden Reihe
- Untere Reihe $< 1,50$ m oberhalb der Traufe, jeweils gemessen in der Dachneigung
- Der horizontale Abstand der Sicherheitshaken einer Reihe darf nicht mehr als $2,00$ m betragen

