

MUNK Montagesicherungsgeländer

Montagesicherungsgeländer
für die jeweilige Gerüstlänge
von 1,80 m, 2,45 m und 3,00 m



[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guerstgelander.jpg](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guerstgelander.jpg)

Art. Nr.: 154-OX

ab 283,35 €

(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Typ: Geländer

Hersteller: Munk

Material: Aluminium

Kategorie: Zubehör

**GS-geprüft, entsprechend europäische Norm DIN EN 1004,
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121 und
Handlungsanleitung BGI 663**

Beim Auf- und Abbau von Rollgerüsten ergeben sich erhöhte Gefahren für Abstürze immer dann, wenn der Auf- und Abbaufortschritt an die Stelle kommt, an der die Geländer bereits abgebaut oder noch nicht aufgebaut und die Person sich auf der Plattform befindet.

Aus dem Bereich der Fassadengerüste kennt man den Begriff des "vorlaufenden Geländers"

Die GÜNZBURGER STEIGTECHNIK bietet Ihnen nunmehr auch entsprechende klappbare Zusatzrahmen als Montagesicherungsgeländer für die jeweilige Gerüstlänge von 1,80 m, 2,45 m und 3,00 m an, die das Absturzrisiko deutlich mindern.

Diese Zusatzrahmen werden vom Boden oder der bereits durch Streben gesicherten Plattform aus mit Klauen an den Gerüstrahmen eingehängt und über Einrasthaken gesichert. Zwei zusätzliche Haken, die an der Plattform einrasten, ergeben eine hohe seitliche Stabilität. Vor allem bei hohen Gerüsthöhen ein starkes Plus an Absturzsicherheit und einfach sicheres Arbeiten. Anbringung ohne Werkzeug. Unkompliziert und handlich.

Zusatzrahmen klappbar in geschweißter Ausführung aus Aluminium-Rundrohr 50 x 1,50 mm



Zusatzrahmen passend für Gerüstgröße (m)	1,80	2,45	3,00
Breite (m)	1,90	2,55	3,10
Höhe (m)	1,61	1,61	1,61
Transportmaß (m)	1,91x0,22x0,87	2,56x0,22x0,87	3,11x0,22x0,87
Gewicht (kg)	8,2	9,5	10,5
Art.-Nr.	27952	27953	27954