Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Hailo K70 StandardLine Klapptritt 2 Stufen

Der leichte, flache Alu-Klapptritt

Art. Nr.: 4392-801

Hailo

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/haild

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(13 Bewertungen)

*60,00 €* 

**UVP 69,99 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 

Gewicht: 3.5 kg

**Standhöhe:** 0,46 m **Arbeitshöhe:** 2,25 m **Leiterlänge:** 0,90 m

Sprossen/Stufen: 2 Trittform: Stufen Hersteller: Hailo

Teilbarkeit: 1x Material: Aluminium Kategorie: Trittleiter

Begehbarkeit: einseitig

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Hailo K60 - Aluminium-Klapptritt - Leichter geht's nicht

Der leichte, flache Alu-Klapptritt mit den großen Stahl-Stufen und Anti-Rutsch-Matten. Schmal zusammenklappbar.

Klemmen Sie sich den Klapptritt einfach unter den Arm und nehmen Sie ihn mit, wenn Sie mal im Keller die Regale putzen müssen. Oder im Lager aufräumen. Oder in der Garage die Birne auswechseln. Dieser kleine Kerl mit den großen Stahlstufen wiegt gerade mal zwischen 3,3 und 4,6 kg. Den tragen Sie mit links! Dabei macht er mit seinem eleganten Design aus Aluminium überall eine gute Figur. Und weil er ganz flach zusammengeklappt werden kann, ist auch das Verstauen nach getaner Arbeit kein Problem!

## Dieser leichte Klapptritt kommt überall mit.

- Aluminium-Holme
- 2 oder 3 große Stahl-Stufen mit Anti-Rutsch-Matten (schwarz)
- Griffgünstiger Vierkantrohr-Bügel
- Klappsicherung (Sicherheitsverriegelung)
- Standsicherheit durch ganzflächig aufstehenden, rutschsicheren Steckfuß
- Zusammengeklappt nur 5 cm schmal
- Belastbar bis 150 kg
- Farbe: Alu
- Stufen: Alu mit schwarzen Matten



for private use

Years warranty

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263


E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



EN 14183



competence since 1947



Arbeitshöhe A (ca. m)	2,25	2,45
Leiterhöhe H (m)	0,82	1,05
Plattformhöhe P (m)	0,46	0,69
Stufenzahl	2	3
Gewicht (kg)	3,3	4,6
Transport-Länge (m)	0,90	1,16
Transport-Breite (m)	0,47	0,47
Transport-Höhe (m)	0,05	0,05
Artikelnummer	4392-801	4393-801

