Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

# Hailo Schachtabdeckung HS4 Edelstahl 4mm tagwasserdicht und verstärkt Ø800mm mit Entlüftung

Art. Nr.: P9520811

Hailo PROFESSIONAL

1.802,55 €

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/haild

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 17 -20

**WERKTAGE** 

**SOFORT LIEFERBAR** 

Breite: 800 mm Länge: 800 mm Durchmesser: 800 mm

Hersteller: Hailo Material: Kategorie:

Professional Edelstahl Schachtabdeckung

Schachtabdeckung aus Edelstahl (1.4301/ASTM 304) in runder Ausführung.

Die Schachtabdeckungen aus Edelstahl von Hailo Professional in verschiedenen Abmessungen und Formen eignen sich zur Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de


Zugangssicherung und Abdeckung nahezu aller Einstiege und Öffnungen. Ob unterirdische Bauwerke im Trinkwasser- und Abwasserbereich, Kabelschächte in Tunnelbauwerken, Betankungsbauwerke für Flughäfen u. v. m. – je nach Bedarf in leichter Ausführung bis hin zur Schwerlastabdeckung Klasse F 900 kN.

#### Deckel:

- Mittig überhöht mit Verstärkungssicken (HS3)
- o oder verstärkte Ausführung mit 4 mm Blechstärke (HS4)
- verdeckt liegende Scharniere
- Gasdruckfeder
- umlaufende Dichtung
- selbsteinfallende Feststelleinrichtung
- Schließeinrichtung

### • Rahmen:

o Aus Winkelprofil mit innenliegenden Dübellaschen



#### Hinweis

Zur Schachtabdeckung wird zwingend ein Bedienschlüssel benötigt!

Abmessungen (AxB, mm)	600 x 600	800 x 800	1000 x 1000	1200 x 1200		
Ausführung HS3 mit 2mm Edelstahl 1.4301/ASTM 304, tagwasserdicht						
geschlossen	9521601	9521801	9521101	9521001		
mit Entlüftung	9521611	9521811	9521111	9521011		

## Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Geschlossen mit Isolierung	9521621	9521821	9521121	9521021		
Mit Entlüftung und Isolierung	9521631	9521831	9521131	9521031		
Ausführung HS4 mit 4mm Edelstahl 1.4301/ASTM 304, tagwasserdicht, verstärkt						
geschlossen	9520601	9520801	9520101	9520001		
mit Entlüftung	9520611	9520811	95201111	9520011		
Geschlossen und Isolierung	9520621	9520821	9520121	9520021		
Mit Entlüftung und Isolierung	9520631	9520831	9520131	9520031		



**Updatetest Testshop** 

**Updatetest Testshop** 

