

# Hailo Schachtleiter 300mm lichte Weite Edelstahl 1.4301 / ASTM 304 mit 10 Sprossen 2,80m

Art. Nr.: P9635101



UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/hailo

(3 Bewertungen)

**294,30 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

|                                 |                                       |                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Typ:</b> Schachtleiter       | <b>Lichte Breite:</b> 30 cm           | <b>Leiterlänge:</b> 2,80 m        |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 10      | <b>Hersteller:</b> Hailo Professional | <b>Material:</b> Edelstahl 1.4301 |
| <b>Kategorie:</b> Schachtleiter |                                       |                                   |

## Hailo Schachtleitern sind korrosionsbeständig, haben handfreundliche Holmprofile sowie rutsch und trittsichere Sprossen durch Lochprofil..

- Geprüft nach den aktuell gültigen europäischen Richtlinien
- Holm: Rechteckprofil 40 x 20 mm
- Holm GFK-Leiter: 60 x 20 mm
- Sprossen: Gelochtes U-Profil 30 x 30 x 30 mm
- Sprossenabstand: 280 mm



### Lichte Weite: 300 mm - Leiter Typ 9670

|                  |      |      |      |      |      |      |      |     |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| Leiterlänge (mm) | 0,56 | 0,84 | 1,12 | 1,40 | 1,68 | 1,96 | 2,24 | 2,5 |
| Sprossen         | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9   |

### Edelstahl 1.4571 / ASTM 316 ti |gebeizt und passiviert

|              |         |         |         |         |         |         |         |         |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Gewicht (kg) | 4,8     | 4,0     | 5,4     | 6,7     | 6,3     | 7,4     | 8,4     | 9,5     |
| Artikel-Nr.  | 9633221 | 9633031 | 9633041 | 9633051 | 9633061 | 9633071 | 9633081 | 9633091 |

### Edelstahl 1.4301 / ASTM 304 | gebeizt und passiviert

|              |         |         |         |         |         |         |         |         |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Gewicht (kg) | 6,5     | 3,4     | 4,8     | 5,3     | 6,3     | 7,4     | 8,8     | 9,5     |
| Artikel-Nr.  | 9635021 | 9635031 | 9635041 | 9635051 | 9635061 | 9635071 | 9635081 | 9635091 |

### Stahl feuerverzinkt 1.0037 / ASTM A36

|                   |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Gewicht (kg)      | 2,1     | 4,0     | 5,4     | 6,7     | 8,1     | 9,4     | 8,4     | 12,0    |
| Artikel-Nr.       | 9623202 | 9623031 | 9623041 | 9623051 | 9623061 | 9623071 | 9623081 | 9623091 |
| GFK-Schachtleiter |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Gewicht (kg)      | 1,2     | 1,8     | 2,4     | 3,0     | 3,6     | 4,2     | 4,8     | 5,4     |
| Artikel-Nr.       | 9670025 | 9670035 | 9670045 | 9670055 | 9670065 | 9670075 | 9670085 | 9670095 |

