

# Hailo Schachtleiter 400mm lichte Weite Edelstahl 1.4301 / ASTM 304 mit 7 Sprossen 1,96m

Art. Nr.: P9636071



**245,35 €**

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/hailo](#)

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

**Lichte Breite:** 40 cm

**Typ:** Schachtleiter

**Leiterlänge:** 1,96 m

**Sprossen/Stufen:** 7

**Hersteller:** Hailo  
Professional

**Material:** Edelstahl  
1.4301

**Kategorie:**  
Schachtleiter

**Hailo Schachtleitern sind korrosionsbeständig, haben  
handfreundliche Holmprofile sowie rutsch und trittsichere  
Sprossen durch Lochprofil..**

- Geprüft nach den aktuell gültigen europäischen Richtlinien
- Holm: Rechteckprofil 40 x 20 mm
- Holm GFK-Leiter: 60 x 20 mm
- Sprossen: Gelochtes U-Profil 30 x 30 x 30 mm
- Sprossenabstand: 280 mm



Lichte Weite: 400 mm - Leiter Typ 9650

|                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Leiterlänge (mm) | 0,56 | 0,84 | 1,12 | 1,40 | 1,68 | 1,96 | 2,24 | 2,52 |
| Sprossen         | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    |

Edelstahl 1.4571 / ASTM 316 ti | gebeizt und passiviert

|              |         |         |         |         |         |         |         |         |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Gewicht (kg) | 4,4     | 4,4     | 5,8     | 7,3     | 8,7     | 8,1     | 9,3     | 10,5    |
| Artikel-Nr.  | 9634021 | 9634031 | 9634041 | 9634051 | 9634061 | 9634071 | 9634081 | 9634091 |

Edelstahl 1.4301 / ASTM 304 | gebeizt und passiviert

|              |         |         |         |         |         |                |         |         |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|
| Gewicht (kg) | 6,8     | 8,6     | 10,6    | 12,7    | 14,7    | 8,1            | 9,3     | 10,5    |
| Artikel-Nr.  | 9636021 | 9636031 | 9636041 | 9636051 | 9636061 | <b>9636071</b> | 9636081 | 9636091 |

Stahl feuerverzinkt 1.0037 / ASTM A36

|              |         |         |         |         |         |         |         |         |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Gewicht (kg) | 2,7     | 4,0     | 5,4     | 6,7     | 8,1     | 9,4     | 10,8    | 12,2    |
| Artikel-Nr.  | 9624022 | 9624031 | 9624041 | 9624051 | 9624061 | 9624071 | 9624081 | 9624091 |

GFK-Schachtleiter

---

|                 |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Gewicht<br>(kg) | 1,3     | 2,0     | 2,6     | 3,3     | 3,9     | 4,6     | 5,2     | 5,9     |
| Artikel-Nr.     | 9650025 | 9650035 | 9650045 | 9650055 | 9650065 | 9650075 | 9650085 | 9650095 |

Autorisierter  
Online-Händler

