Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Hailo S60 ProfiStep® uno Anlegeleiter 15 Sprossen

Die leichte und sichere Anlegeleiter für Haus und Garten. Einfach unverwüstlich



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/haild

Art. Nr.: 7115-007

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

(3 Bewertungen)

290,35 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 7.9 kg

Arbeitshöhe: 5,15 m **Leiterlänge:** 4,23 m **Sprossen/Stufen:** 15

Trittform: Sprossen Hersteller: Hailo Teilbarkeit: 1x

Material: Aluminium Kategorie: Anlegeleiter

Seite Art. Nr.: 7115-007 | Hailo S60 ProfiStep® uno Anlegeleiter 15 29.10.2025

Sprossen

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Anlegeleiter ProfiStep® - das Leichtgewicht für alle Arbeiten rund ums Haus. Wartungsfrei bei Wind und Wetter.

Diese leichte Außenleiter aus Aluminium für Haus, Garten und Gewerbe macht sich jahrelang bezahlt. Sie ist mühelos aufzustellen und einfach zu transportieren. Auch Regen kann ihr nichts anhaben, denn das Material ist garantiert witterungsbeständig. Wenn Sie trotz Regen weiterarbeiten müssen, bietet Ihnen die Leiter bestmögliche Sicherheit: Die Sprossen sind rutschsicher geriffelt und die Füße haben eine rutschfeste Flächenauflage.

- Witterungsbeständig und wartungsfrei
- 2 standsichere, großflächige Tatzenfüße am Querbalken (7112-007)
- Längs- und querprofilierte Sprossen
- Breite Holme und Sprossen, extrem stabile, doppelt verwulstete Holm-Sprossen-Verbindung
- Flächenauflage-Steckfüße
- Holmquerschnitt 72 x 25 x 1,20 mm
- Sprossenquerschnitt 30 x 30 mm
- Sprossenabstand 280 mm
- Belastbar bis 150 kg



Years warranty for private use



Years warranty for commercial use



Made in Germany


EN 131 1-2-3 Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de









Arbeitshöhe A (ca. m)	2,70	3,55	4,30	5,15	5,95
Senkrechte Höhe H (m)	1,60	2,46	3,27	4,09	4,90
Leiterlänge L (m)	1,71	2,55	3,39	4,23	5,07
Sprossenzahl	6	9	12	15	18
Gewicht (kg)	2,8	4,5	6,6	7,9	9,6
Traversenbreite (m)	-	-	0,85	0,85	1,10
Transport-Länge (m)	1,71	2,55	3,39	4,23	5,07
Transport-Breite (m)	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Transport-Höhe (m)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Artikelnummer	7106- 007	7109- 007	7112- 007	7115- 007	7118- 007

