Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Layher Topic 1064 Stufenstehleiter

Arbeitshöhe bis 4,80m

Layher. 🕍

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/layh

Art. Nr.: 466-OX

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop


(6)

m

ab 139,60 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



Sparen Sie 39€ Vesand sowie 2% Zusatzrabatt bei Abholung in eines unserer 16 Lager

Plattformbreite: 0,248

Plattformlänge: 0,3

m

Hersteller: Layher

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Trittform: Stufen

Material: Aluminium

Kategorie:

Stehleiter

Begehbarkeit: einseitig



Verbessertes Handling


- Die einseitig begehbare Stufenstehleiter TOPIC 1064 ist einer der Klassiker unter den Leitern
- 4-fach verpresste Stufenprofile
- Reißfeste Polyester-Gurtbänder und Wulste entlang der äußeren Holmwand für höchste Verwindungssteifigkeit
- Die funktionale Werkzeugablage besteht aus einem Aluminium-Profil mit zwei getrennten Ablageflächern zur sortierten Ablage von Werkzeug und Befestigungsmaterial
- Zudem dient sie als Knieleiste, um die Plattform begehen zu können
- Die verbesserte Plattform sorgt dank der durchgehenden Riffelung für sicheren und rutschfesten Stand und ermüdungsfreies Arbeiten
- Zum Transport faltet sich das groß dimensionierte Podest hoch
- Selbstverständlich erhalten Sie auch für die TOPIC 1064 eine 5jährige Garantie auf alle Aluminium- und Stahlteile.
- Plattform: 248 x 300 mm

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de











Arbeitshöhe A (ca. m)	2,70	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,10
Leiterlänge L (m)	1,45	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95
Anzahl Stufen	3	4	5	6	7	8	9
Standhöhe (m)	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,10
Gewicht (kg)	6,2	7,0	8,0	9,2	10,4	11,6	13,2
Holmhöhe (mm)	76	76	76	76	76	76	76
Außenbreite unten (m)	0,46	0,48	0,51	0,53	0,57	0,60	0,64
ArtNr.	1064.003	1064.004	1064.005	1064.006	1064.007	1064.008	1064.00