

# MUNK Stufenstehleiter ML einseitig begehbar 4 Stufen

Handlich, ergonomisch,  
sicher



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](#)  
Image not found or type unknown

Art. Nr.: G11224

**142,05 €**

~~UVP 233,24 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 5.8 kg

|                            |                              |                                  |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 0,93 m   | <b>Arbeitshöhe:</b> 2,95 m   | <b>Sprossen/Stufen:</b> 4 Stufen |
| <b>Hersteller:</b> Munk    | <b>Trittform:</b> Stufen     | <b>Teilbarkeit:</b> 1x           |
| <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Stehleiter | <b>Begehbarkeit:</b> einseitig   |

Handlich, schlank und mit ergonomisch geformten Leiterholmen, bestens geeignet für den täglichen Einsatz.

80 mm tiefe, geriffelte Aluminium-Stufen und rutschsichere, geriffelte Kunststoff-Leiterfüße zur vollfl ächigen Auflage auf dem Untergrund.

Stabiles 4-fach genietetes Aluminium-Leitergelenk und dauerhafte, fest verschraubte Stufen-Holmverbindungen. Großfl ächige, geriffelte Standplattform für ein sicheres Arbeiten.

Mit praktischer, integrierter Ablageschale aus hochwertigem Kunststoff.

Bestell-Nr. 11227 mit 2 hochfesten Perlongurten.

Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.

Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.

- Leicht und handlich in der Anwendung
- Ergonomisch geformter Leiterholm für ein leichtes Handling
- Zeitloses und schlichtes Design
- Schlanke Ausführung für eine platzsparende Lagerung
- Gewichtsersparnis gegenüber Standard-Industrieleitern
- Rutschsichere, geriffelte Kunststoff-Leiterfüße zur vollflächigen Auflage auf dem Untergrund
- Belastbar bis 150 kg
- Fertigung nach DIN EN 131
- GS-geprüft



|                       |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 |
| Stufenzahl            | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    |
| Gesamthöhe (m)        | 1,31 | 1,54 | 1,78 | 2,01 | 2,25 |
| Plattformhöhe P (m)   | 0,69 | 0,93 | 1,16 | 1,40 | 1,63 |
| Untere Außenbreite    | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,58 |

---

|                    |       |              |       |       |       |
|--------------------|-------|--------------|-------|-------|-------|
| Gewicht (kg)       | 4,9   | 5,8          | 6,8   | 8,0   | 9,1   |
| Aluminium natur    | 11223 | <b>11224</b> | 11225 | 11226 | 11227 |
| Gewicht (kg)       | 5,1   | 6,2          | 7,3   | 8,8   | 9,9   |
| Aluminium eloxiert | 11253 | 11254        | 11255 | -     | -     |
| Gewicht (kg)       | 4,5   | 6,0          | 7,0   | -     | -     |