Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges gebördelte Kunststoff-Stehleiter EFAmix S in GFK-Mischbauweise 3 Stufen

Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge

ZARGES

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/2392

Art. Nr.: Z40431

257,85 €

UVP 488,38 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 6 kg

Standhöhe: 0,68 m **Arbeitshöhe:** 2,70 m **Leiterlänge:** 1,40 m

Sprossen/Stufen: 3 Hersteller: Zarges Trittform: Stufen

Teilbarkeit: 1x Material: Kunststoff Kategorie: Stehleiter

Begehbarkeit: einseitig

Die Sicherheitsleiter für Spezialeinsätze in der chemischen und pharmazeutischen Industrie, Elektrizitäts-, Gas- und

Seite Art. Nr.: Z40431 | Zarges gebördelte Kunststoff-Stehleiter 30.10.2025

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Wasserwerken

- 80 mm tiefe Leichtmetall-Stufen mit rutschfester Riffelung
- Für Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Sicherheitsplattform (250 mm x 250 mm)
- Sicheres Ablegen von Zubehör und Werkzeug in Kunststoff-Ablageschale
- Zusammengeklappt nur 88 mm tief
- Stufen aus Alu-Strangpressprofil









Leiterlänge L (m)	1,40	1,65	1,90	2,15	2,40
Plattformhöhe P (m)	0,68	0,91	1,14	1,37	1,60
Arbeitshöhe A (ca. m)	2,70	2,90	3,15	3,35	3,60
untere, äußere Breite (m)	0,42	0,44	0,47	0,49	0,52
Holmhöhe Steig-/Stützteil (mm)	50/50	50/50	50/50	50/50	50/50
Stufenanzahl einschl. Plattform	3	4	5	6	7
Gewicht (kg)	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Bestell-Nr.	40431	40432	40433	40434	40435