

# Layher 1029 Verbundanlegeleiter 12 Sprossen

Holme aus Holz und Sprossen  
aus Aluminium



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/layh](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layh)

Art. Nr.: 1029.012

Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop

(eine Bewertung)

**100,60 €**

~~UVP 124,10 €~~

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Sparen Sie 39€ Versand  
sowie 2% Zusatzrabatt bei  
Abholung in eines unserer  
16 Lager

**Gewicht:** 8.6 kg

<b>Arbeitshöhe:</b> 4,40 m	<b>Leiterlänge:</b> 3,50 m	<b>Sprossen/Stufen:</b> 12
<b>Hersteller:</b> Layher	<b>Trittform:</b> Sprossen	<b>Teilbarkeit:</b> 1x
<b>Material:</b> Holz	<b>Kategorie:</b> Anlegeleiter	

Die klassische Anlegeleiter mit bemerkenswerten Gewichtsvorteilen durch Alu-Sprossen, für harte Dauerbeanspruchung.

Ideal für Elektriker und Bauhandwerker, da sie den elektrischen Strom nicht leitet. Gutachten über den Isolationswiderstand entsprechend der **VDE 0100** liegt vor.

- Lichte Weite: **300 mm**
- Außenbreite: **350 mm**
- Sprossenabstand: **280 mm**



Arbeitshöhe A (ca. m)	3,30	3,85	4,40	4,90	5,15	5,70
Länge L (m)	2,40	2,95	3,50	4,05	4,35	4,90
Anzahl Sprossen	8	10	12	14	15	17

---

Standhöhe (m)	1,30	1,85	2,40	2,90	3,15	3,70
Holmhöhe (mm)	75	75	75	75	75	75
Gewicht (ca. kg)	5,8	6,8	8,6	9,6	10,2	11,8
Art.-Nr.	1029.008	1029.010	1029.012	1029.014	1029.015	1029.017

#### Wichtiger Hinweis

Ab einer Leiterlänge von 3m entspricht die Leiter 1029 nicht der neuesten Fassung der DIN EN 131