

# Layher 1036 Bau Holzanlegeleiter 14 Sprossen

Günstige Holzanlegeleiter für viele Einsatzgebiete



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/layh](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layh)

Art. Nr.: 1036.014

Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop

(3 Bewertungen)

**109,40 €**

~~UVP 136,10 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**

Sparen Sie 39€ Versand sowie 2% Zusatzrabatt bei Abholung in eines unserer 16 Lager

**Gewicht:** 16.6 kg


<b>Standhöhe:</b> 2,90 m	<b>Arbeitshöhe:</b> 3,35 m	<b>Leiterlänge:</b> 2,45 m
<b>Sprossen/Stufen:</b> 14	<b>Trittform:</b> Sprossen	<b>Hersteller:</b> Layher
<b>Teilbarkeit:</b> 1x	<b>Material:</b> Holz	<b>Kategorie:</b> Anlegeleiter
<b>Begehbarkeit:</b> einseitig		

Die klassische, robuste Holzanlegeleiter für viele Einsatzgebiete, z.B. für den rauen Einsatz auf der Baustelle.

Holme und Sprossen aus feijnährigem Fichtenholz.

- Lichte Weite: min. **305 mm**, max. **375 mm**
- Außenbreite oben: **375 mm**
- Sprossenabstand: **280 mm**

Die Außenbreiten variieren je nach Leiternlänge.



Arbeitshöhe A (ca. m)	<b>3,85</b>	4,90	5,70	6,75
Länge L (m)	<b>3,00</b>	4,00	5,00	6,00
Anzahl Sprossen	<b>10</b>	14	17	21
Standhöhe (m)	1,85	2,90	3,70	4,75
Außenbreite (m)	0,43	0,45	0,47	0,49

---

Gewicht ca. (kg)	11,9	16,6	20,2	25,0
Art.-Nr.	1036.010	1036.014	1036.017	1036.021

#### Hinweis

Aufgrund ihrer konischen Bauweise mit angespitzten Holmenden entspricht die Bauanlegeleiter 1036 nicht einer Anlegeleiter im Sinne der DIN EN 131 und unterliegt somit nicht der Traversenpflicht.