

# Layher 1036 Bau Holzanlegeleiter 17 Sprossen

Günstige Holzanlegeleiter für  
viele Einsatzgebiete



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/layh](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layh)

Art. Nr.: 1036.017

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(3 Bewertungen)

**135,10 €**

~~UVP 171,10 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

Sparen Sie 39€ Versand  
sowie 2% Zusatzrabatt bei  
Abholung in eines unserer  
16 Lager

**Gewicht:** 20.2 kg

|                                |                            |                                |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 3,70 m       | <b>Arbeitshöhe:</b> 3,85 m | <b>Leiterlänge:</b> 5,00 m     |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 17     | <b>Trittform:</b> Sprossen | <b>Hersteller:</b> Layher      |
| <b>Teilbarkeit:</b> 1x         | <b>Material:</b> Holz      | <b>Kategorie:</b> Anlegeleiter |
| <b>Begehbarkeit:</b> einseitig |                            |                                |


Die klassische, robuste Holzanlegeleiter für viele Einsatzgebiete, z.B. für den rauen Einsatz auf der Baustelle.

Holme und Sprossen aus feijährigem Fichtenholz.

- Lichte Weite: min. **305 mm**, max. **375 mm**
- Außenbreite oben: **375 mm**
- Sprossenabstand: **280 mm**

Die Außenbreiten variieren je nach Leiternlänge.

Aufbau- und  
Verwendungsanleitung



|                       |             |      |      |      |
|-----------------------|-------------|------|------|------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | <b>3,85</b> | 4,90 | 5,70 | 6,75 |
| Länge L (m)           | <b>3,00</b> | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
| Anzahl Sprossen       | <b>10</b>   | 14   | 17   | 21   |
| Standhöhe (m)         | 1,85        | 2,90 | 3,70 | 4,75 |
| Außenbreite (m)       | 0,43        | 0,45 | 0,47 | 0,49 |

---

|                  |          |          |          |          |
|------------------|----------|----------|----------|----------|
| Gewicht ca. (kg) | 11,9     | 16,6     | 20,2     | 25,0     |
| Art.-Nr.         | 1036.010 | 1036.014 | 1036.017 | 1036.021 |

#### Hinweis

Aufgrund ihrer konischen Bauweise mit angespitzten Holmenden entspricht die Bauanlegeleiter 1036 nicht einer Anlegeleiter im Sinne der DIN EN 131 und unterliegt somit nicht der Traversenpflicht.