

# MUNK Holz-Anlegeleiter

Sicherer Aufstieg nach Norm



Art. Nr.: 461-OX

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](#)

Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop

(2 Bewertungen)

**ab 75,70 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**

**Hersteller:** Munk

**Trittform:** Sprossen

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** Holz

**Kategorie:** Anlegeleiter

## Holz-Anlegeleiter

- Holme aus astfreien Hölzern
- Sprossen aus Esche
- Verzapfte Holm-Sprossenverbindung

- Dadurch glatte Holmoberfläche
- Die Standard- Traverse sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3,0 m
- Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiternschuhen, erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg
- Leiternbreite: 420mm
- Sprossenabstand 280mm

Hinweis: Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge

Die Anlegeleitern können Sie, auf Anfrage ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.



Arbeitshöhe A (ca. m)	3,00	3,50	4,10	4,70	5,30
Leiternlänge L (m)	1,92	2,48	3,00	3,60	4,16
Traversenbreite (m)	-	-	-	0,93	0,93
Sprossenzahl	6	8	10	12	14
Holmhöhe (mm)	65	65	65	70	70
Gewicht (kg)	4,0	6,0	7,5	12,9	13,4
Art.-Nr.	33106	33108	33110	33115	33116