

# Euroline 511 Podesttreppe 60° 1000mm Stufenbreite 14 Stufen

Ausladung bis 3,27m



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/euro

Art. Nr.: E5116314

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(2 Bewertungen)

**2.168,65 €**

**UVP 2.925,00 €**  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14

WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

**Plattformbreite:** 1,0  
m

**Ausladung:** 2,70 m

**Senkrechte Höhe:**  
3,50 m

**Plattformlänge:**  
0,72 m

**Stufenbreite:** 100 cm

**Podest:** ja

**Sprossen/Stufen:** 14 **Hersteller:** Euroline

**Trittform:** Stufen

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:**  
Podesttreppe

**Begehbarkeit:**  
einseitig

**Lieferzeit:** bis zu 10  
Werktag Lieferzeit



- Aluminium-Podesttreppe für das sichere Erreichen von Zwischenböden,-türen. o.ä
- Lieferung mit **einseitigem Geländer (zweites Geländer sowie Stirngeländer gegen Aufpreis)**
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Podestgeländer (Höhe 1100mm) inkl. Fuß- und Knieleiste
- Podesttreppe oben mit Befestigungsschiene und unten mit 2 Befestigungswinkeln unten (2 pro Holm)
- Podestlänge (A): 720mm;
- Podest lässt sich mit **Podestverlängerung** um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm

- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

### Bitte beachten: als Zubehör erhältlich

- **Die Dreieckkonsolen** (ohne Befestigungsmat.) zur wandseitigen Auflage für verschiedene Stufenbreiten lieferbar
- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite - E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich **Geländerverlängerung** E512 (bei beidseitigem Geländer doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)
- Für **Stirngeländer**: Bitte kaufen Sie den Stirngeländer je nach Stufenbreite - 5119901, 5119902 oder 5119903

### Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) ist auf Wunsch zu kürzen
- **Geländer**: links, rechts oder stirnseitig
- **Ausstieg** wahlweise links, rechts oder stirnseitig

### Stufenbelag

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft

- Auf **Wunsch**: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie:** Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!



| Stufenanzahl          | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Senkrechte Höhe E (m) | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 |

|                             |         |         |         |         |         |         |         |   |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| Ausladung D<br>(mm)         | 1257    | 1402    | 1546    | 1690    | 1835    | 1979    | 2123    | 2 |
| Artikelnummer               |         |         |         |         |         |         |         |   |
| 600mm<br>Stufenbreite<br>B  | 5116104 | 5116105 | 5116106 | 5116107 | 5116108 | 5116109 | 5116110 | 5 |
| 800mm<br>Stufenbreite<br>B  | 5116204 | 5116205 | 5116206 | 5116207 | 5116208 | 5116209 | 5116210 | 5 |
| 1000mm<br>Stufenbreite<br>B | 5116304 | 5116305 | 5116306 | 5116307 | 5116308 | 5116309 | 5116310 | 5 |