


Layher 111 Treppe 45° 600mm breit 7 Stufen

Ein sicherer, fest montierter Aufstieg



[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layh](#)

Art. Nr.: 1116.407

Update Testshop
Update Testshop
Update Testshop
Update Testshop
Update Testshop

(1)

893,45 €

~~UVP 1.128,60 €~~
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert

Gewicht: 25.5 kg

| | | |
|----------------------------|--|----------------------------|
| Neigung: 45° | Stufenbreite: 600 mm | Standhöhe: 1,40 m |
| Podest: nein | Senkrechte Höhe: 1,40 m | Ausladung: 1,55 m |
| Arbeitshöhe: 3,40 m | Sprossen/Stufen: 7 | Hersteller: Layher |
| Trittform: Stufen | Teilbarkeit: 1x | Material: Aluminium |
| Kategorie: Treppen | Lieferzeit: bis zu 10 Werktagen Lieferzeit | |

Entspricht der DIN EN 131 - Die BGI 694 ist zu beachten

- Ein sicherer, fest montierter Aufstieg
- Überall dort, wo Material, Geräte, Maschinen in der Höhe zu lagern oder zu bedienen sind
- Schnelles Arbeiten wird gewährleistet durch bequemes, müheloses begehen, auch mit Last
- Spezialholm aus starkem Aluminium-Profil
- Stufenprofil trittsicher gerieft
- **Inkl. einem Handlauf aus Ø 40mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder als Verbindungselement**
- Befestigung mit Auflagewinkeln am Treppenkopf und Treppenfuß
- Die Lieferung der Layher Treppen erfolgt vormontiert – kein zeitraubender Bausatz!
- Stufenbreite: 0,6m bzw. 0,8m
- Treppenbreite:
 - Stufenbreite + 0,13m bei einseitigem Handlauf
 - Stufenbreite + 0,17m bei beidseitigem Handlauf

- Stufentiefe: 200mm, trittsicher gerieft
- Neigung: 45°
- Ausladung: Maßangabe von Vorderkante Treppe bis Wand
- Senkrechte Höhe: max. 3,90m (Maßangabe von Boden bis Oberkante oberste Stufe)
- Stufenabstand: 200mm
- Handlauf: Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten! Demnach ist bei einer Treppe mindestens einseitig ein Handlauf vorgeschrieben. Bei einem Wandabstand von > 200mm muss ein beidseitiger Handlauf vorhanden sein. (Maßangabe von Oberkante oberste Stufe bis Oberkante Geländer)
- Zulässige Belastung: Stufenbelastung max. 150kg
- Gesamtbelastung max. 300kg

Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) ist auf Wunsch zu kürzen
- **Geländer**: links oder rechts



| | | | | | | | |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Senkrechte Höhe (m) | 0,60 | | 0,80 | | 1,00 | | 1,20 |
| Ausladung (m) | 0,67 | | 0,87 | | 1,07 | | 1,27 |
| Arbeitshöhe (m) | 2,60 | | 2,80 | | 3,00 | | 3,20 |
| Stufenanzahl (m) | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| Stufenbreite (m) | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,60 |
| Gesamtbreite (m) | 0,73 | 0,93 | 0,73 | 0,93 | 0,73 | 0,93 | 0,73 |
| Gewicht (kg) | 14,5 | 15,7 | 17,0 | 18,7 | 19,7 | 21,8 | 22,6 |
| Artikel-Nr. | 1116.403 | 1118.403 | 1116.404 | 1118.404 | 1116.405 | 1118.405 | 1116.406 |

| | | | | | | | |
|---------------------|------|--|------|--|------|--|------|
| Senkrechte Höhe (m) | 2,20 | | 2,40 | | 2,60 | | 2,80 |
|---------------------|------|--|------|--|------|--|------|

| | | | | | | | |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| Ausladung (m) | 2,27 | | 2,47 | | 2,67 | | 2,87 |
| Arbeitshöhe (m) | 4,20 | | 4,40 | | 4,60 | | 4,80 |
| Stufenanzahl (m) | 11 | | 12 | | 13 | | 14 |
| Stufenbreite (m) | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,60 |
| Gesamtbreite (m) | 0,73 | 0,93 | 0,73 | 0,93 | 0,73 | 0,93 | 0,73 |
| Gewicht (kg) | 39,3 | 44,0 | 33,3 | 37,1 | 34,6 | 40,4 | 39,3 |
| Artikel-Nr. | 1116.411 | 1118.411 | 1116.412 | 1118.412 | 1116.413 | 1118.413 | 1116.4 |