

# Layher 111 Treppe 60° 800mm breit 3 Stufen

Ein sicherer, fest montierter  
Aufstieg

Layher. 

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/layh

Art. Nr.: 1118.603

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(4)

**531,85 €**

~~UVP 636,10 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10

WERKTAGE

 BG Bau gefördert

**Gewicht:** 15.5 kg

|                             |                                |                            |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Stufenbreite:</b> 800 mm | <b>Senkrechte Höhe:</b> 0,72 m | <b>Standhöhe:</b> 0,72 m   |
| <b>Neigung:</b> 60°         | <b>Podest:</b> nein            | <b>Ausladung:</b> 0,522 m  |
| <b>Arbeitshöhe:</b> 2,72 m  | <b>Sprossen/Stufen:</b> 3      | <b>Trittform:</b> Stufen   |
| <b>Hersteller:</b> Layher   | <b>Teilbarkeit:</b> 1x         | <b>Material:</b> Aluminium |
| <b>Kategorie:</b> Treppen   |                                |                            |

### Entspricht der DIN EN 131 - Die BGI 694 ist zu beachten

- Ein sicherer, fest montierter Aufstieg
- Überall dort, wo Material, Geräte, Maschinen in der Höhe zu lagern oder zu bedienen sind
- Schnelles Arbeiten wird gewährleistet durch bequemes, müheloses begehen, auch mit Last
- Spezialholm aus starkem Aluminium-Profil
- Stufenprofil trittsicher gerieft
- **Inkl. einem Handlauf aus Ø 40mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder als Verbindungselement**
- Befestigung mit Auflagewinkeln am Treppenkopf und Treppenfuß
- Die Lieferung der Layher Treppen erfolgt vormontiert – kein zeitraubender Bausatz!
- Stufenbreite: 0,6m bzw. 0,8m
- Treppenbreite:
  - Stufenbreite + 0,13m bei einseitigem Handlauf
  - Stufenbreite + 0,17m bei beidseitigem Handlauf
- Stufentiefe: 200mm, trittsicher gerieft
- Neigung: 60°
- Ausladung: Maßangabe von Vorderkante Treppe bis Wand

- Senkrechte Höhe: max. 3,90m (Maßangabe von Boden bis Oberkante oberste Stufe)
- Stufenabstand: 200mm
- Handlauf: Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten! Demnach ist bei einer Treppe mindestens einseitig ein Handlauf vorgeschrieben. Bei einem Wandabstand von > 200mm muss ein beidseitiger Handlauf vorhanden sein. (Maßangabe von Oberkante oberste Stufe bis Oberkante Geländer)
- Zulässige Belastung: Stufenbelastung max. 150kg
- Gesamtbelastung max. 300kg

**Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken**

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) ist auf Wunsch zu kürzen
- **Geländer**: links oder rechts



|                     |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Senkrechte Höhe (m) | 0,72     |          | 0,96     |          | 1,20     |          | 1,44     |
| Ausladung (m)       | 0,522    |          | 0,661    |          | 0,799    |          | 0,938    |
| Arbeitshöhe (m)     | 2,72     |          | 2,96     |          | 3,20     |          | 3,44     |
| Stufenanzahl (m)    | 3        |          | 4        |          | 5        |          | 6        |
| Stufenbreite (m)    | 0,60     | 0,80     | 0,60     | 0,80     | 0,60     | 0,80     | 0,60     |
| Gesamtbreite (m)    | 0,73     | 0,93     | 0,73     | 0,93     | 0,73     | 0,93     | 0,73     |
| Gewicht (kg)        | 14,3     | 15,5     | 16,9     | 18,6     | 19,6     | 21,7     | 22,2     |
| Artikel-Nr.         | 1116.603 | 1118.603 | 1116.604 | 1118.604 | 1116.605 | 1118.605 | 1116.606 |

|                     |       |      |       |      |       |      |       |
|---------------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| Senkrechte Höhe (m) | 2,40  |      | 2,64  |      | 2,88  |      | 3,12  |
| Ausladung (m)       | 1,493 |      | 1,632 |      | 1,771 |      | 1,910 |
| Arbeitshöhe (m)     | 4,40  |      | 4,64  |      | 4,88  |      | 5,12  |
| Stufenanzahl (m)    | 10    |      | 11    |      | 12    |      | 13    |
| Stufenbreite (m)    | 0,60  | 0,80 | 0,60  | 0,80 | 0,60  | 0,80 | 0,60  |
| Gesamtbreite (m)    | 0,73  | 0,93 | 0,73  | 0,93 | 0,73  | 0,93 | 0,73  |
| Gewicht (kg)        | 35,4  | 39,6 | 38,3  | 43,0 | 41,4  | 46,5 | 45,8  |

---

|             |          |          |          |          |          |          |        |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| Artikel-Nr. | 1116.610 | 1118.610 | 1116.611 | 1118.611 | 1116.612 | 1118.612 | 1116.6 |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|