

# MUNK Treppe 45° inkl. einen Handlauf, 800mm Stufenbreite, 5 Stufen

Stufenbreite: 600 - 800 -  
1000 mm



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

Art. Nr.: G600265

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(8)

**755,65 €**

~~UVP 1.261,40 €~~  
(inkl. MwSt. zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14

WERKTAGE



**Gewicht:** 24.9 kg

**Neigung:** 45°

**Senkrechte Höhe:** 1,04 m

**Ausladung:** 1,29 m

---

|                            |                          |                            |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Stufenbreite:</b> 80 cm | <b>Podest:</b> nein      | <b>Sprossen/Stufen:</b> 5  |
| <b>Hersteller:</b> Munk    | <b>Trittform:</b> Stufen | <b>Material:</b> Aluminium |
| <b>Kategorie:</b> Treppen  |                          |                            |

## Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122

- Ortsfeste Treppe aus Aluminium mit Neigung 45°
- Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm
- Stufentiefe: 225mm
- Stufenausführung standardmäßig in **Aluminium geriffelt (R9)**
- Optional auch mit anderen Belägen gegen Mehrpreis erhältlich (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13 - siehe Stufenbelag in Zubehör)
- Handlauf einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Höhe = 1.100 mm)
- Im Standardlieferumfang sind Kunststoffschuhe verbaut (Diese müssen bauseitig nicht fixiert werden)
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis
- Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
- Maximale Belastung: Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
- Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1.000 mm ist ab 3.300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits)

## Hinweis

- Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis
- Andere Belägen gegen Mehrpreis (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13)



| Stufenanzahl      | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Senkrechte Höhe m | 0,83 | 1,04 | 1,25 | 1,46 | 1,67 | 1,87 | 2,08 | 2,29 | 2,50 |
| Ausladung m       | 1,06 | 1,29 | 1,50 | 1,71 | 1,92 | 2,14 | 2,34 | 2,55 | 2,76 |

### Artikelnummern

|                                  |        |               |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------------------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufenbreite 600                 | 600244 | 600245        | 600246 | 600247 | 600248 | 600249 | 600250 | 600251 | 600252 |
| Stufenbreite 800                 | 600264 | <b>600265</b> | 600266 | 600267 | 600268 | 600269 | 600270 | 600271 | 600272 |
| Stufenbreite 1000                | 600344 | 600345        | 600346 | 600347 | 600348 | 600349 | 600350 | 600351 | 600352 |
| Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis | 600304 | 600305        | 600306 | 600307 | 600308 | 600309 | 600310 | 600311 | 600312 |