

# MUNK Treppe 60° inkl. einen Handlauf, 600mm Stufenbreite, 15 Stufen

Ausladung bis 2,38m



Art. Nr.: G600215

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop


(5)

**1.683,05 €**

**UVP 2.809,59 €**  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14

**WERKTAGE**



RBAR



**Gewicht:** 59.6 kg

**Senkrechte Höhe:** 3,64 m **Stufenbreite:** 60 cm **Ausladung:** 2,24 m

---

|                           |                          |                            |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Podest:</b> nein       | <b>Neigung:</b> 60°      | <b>Sprossen/Stufen:</b> 15 |
| <b>Hersteller:</b> Munk   | <b>Trittform:</b> Stufen | <b>Material:</b> Aluminium |
| <b>Kategorie:</b> Treppen |                          |                            |

## Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122

- Ortsfeste Treppe aus Aluminium mit Neigung 60°
- Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm
- Stufentiefe: 225mm
- Stufenausführung standardmäßig in **Aluminium geriffelt (R9)**
- Optional auch mit anderen Belägen gegen Mehrpreis erhältlich (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13- siehe Stufenbelag in Zubehör)
- Handlauf einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Höhe = 1.100 mm)
- Im Standardlieferumfang sind Kunststoffschuhe verbaut (Diese müssen bauseitig nicht fixiert werden)
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis
- Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
- Maximale Belastung: Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
- Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1.000 mm ist ab 3.300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits)

## Hinweis

- Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis
- Andere Belägen gegen Mehrpreis (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13)



| Stufenanzahl      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Senkrechte Höhe m | 0,97   | 1,21   | 1,45   | 1,69   | 1,94   | 2,18   | 2,42   | 2,66   | 2,90   |
| Ausladung m       | 0,81   | 0,94   | 1,09   | 1,22   | 1,36   | 1,49   | 1,62   | 1,75   | 1,88   |
| Artikelnummern    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Stufenbreite 600/ | 600204 | 600205 | 600206 | 600207 | 600208 | 600209 | 600210 | 600211 | 600212 |
| Stufenbreite 800  | 600224 | 600225 | 600226 | 600227 | 600228 | 600229 | 600230 | 600231 | 600232 |
| Stufenbreite 1000 | 600324 | 600325 | 600326 | 600327 | 600328 | 600329 | 600330 | 600331 | 600332 |

---

|                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zweiter<br>Handlauf<br>gegen<br>Mehrpreis | 600284 | 600285 | 600286 | 600287 | 600288 | 600289 | 600290 | 600291 | 600292 |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|