Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Podesttreppe 45° 1000mm Stufenbreite 13 Stufen

Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg

Art. Nr.: Z40155472

2.106,65 €

UVP 3.989,83 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

1

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 104.9 kg

Podest: ja	Plattformlänge: 0,6 m	Stufenbreite: 100 cm
Neigung: 45°	Ausladung: 3,53 m	Senkrechte Höhe: 2,79 m
Sprossen/Stufen: 13	Hersteller: Zarges	Trittform: Stufen

Seite Art. Nr.: Z40155472 | Zarges Podesttreppe 45° 1000mm 29.10.2025

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Teilbarkeit: 1x Material: Aluminium Kategorie: Podesttreppe

Begehbarkeit: Lieferzeit: bis zu 10 einseitig Werktage Lieferzeit

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten

- Verschiedene Neigungen: 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse
- Wahlweise Stufenbreiten 600, 800 oder 1000 mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Montageelement Stützschenkel für den Einsatz als freistehende Arbeitsbühne
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 zugelassen (Wohngebäude Treppen)
- Entspricht DIN EN ISO 14 122

Hinweis:

Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen

Technische Daten					
Neigung	45°				
Senkrechte Höhen (mm) bei 45°- Neigung	400 bis 4080				
Stufenbelag	Aluminium gerieft (R10) Stahl-Gitterrost (R12) Stahl-Lochblech (R13)				
Stufenbreite (mm)	600mm, 800mm, 1000mm				
Zulässige Gesamtbelastung	300kg				
Plattform	200 bis 3000mm				
Maximale Stufenbelastung	150kg				



1,07	1,50	1,93	2,36	2,79	3,22		
1,81	2,24	2,67	3,10	3,53	3,96		
5	7	9	11	13	15		
Stufenbreite 600mm							
49,8	58,8	68,7	101,3	90,5	101,4		
40155424	40155426	40155428	40155430	40155432	40155434		
Stufenbreite 800mm							
53,2	63,1	74,1	107,6	97,7	109,6		
40155444	40155446	40155448	40155450	40155452	40155454		
	1,81 5 00mm 49,8 40155424 00mm 53,2	1,81 2,24 5 7 00mm 49,8 58,8 40155424 40155426 00mm 53,2 63,1	1,81 2,24 2,67 5 7 9 00mm 49,8 58,8 68,7 40155424 40155426 40155428 00mm 53,2 63,1 74,1	1,81 2,24 2,67 3,10 5 7 9 11 00mm 49,8 58,8 68,7 101,3 40155424 40155426 40155428 40155430 00mm 53,2 63,1 74,1 107,6	1,81 2,24 2,67 3,10 3,53 5 7 9 11 13 00mm 49,8 58,8 68,7 101,3 90,5 40155424 40155426 40155428 40155430 40155432 00mm		

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Stufenbreite 1000mm							
Gewicht (kg)	56,6	67,5	79,4	113,8	104,9	117,7	
Artikelnummer	40155464	40155466	40155468	40155470	40155472	40155474	