

# Zarges Podesttreppe 45° 1000mm Stufenbreite 7 Stufen

Schnelle und einfache  
Montage durch das ZARGES  
Verbindungssystem mit  
hohem Vormontagegrad



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/zarg

Art. Nr.: Z40155466

**1.471,00 €**

~~UVP 2.786,03 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10

WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 67.5 kg

**Senkrechte Höhe:**  
1,50 m

**Stufenbreite:** 100 cm

**Plattformlänge:** 0,6  
m

**Podest:** ja

**Neigung:** 45°

**Ausladung:** 2,24 m

**Sprossen/Stufen:** 7

**Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Zarges

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:**  
Podesttreppe

**Begehbarkeit:**  
einseitig

**Lieferzeit:** bis zu 10  
Werktage Lieferzeit

## Individuelle Anpassungsmöglichkeiten

- Verschiedene Neigungen: 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse
- Wahlweise Stufenbreiten 600, 800 oder 1000 mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Montageelement Stützschenkel für den Einsatz als freistehende Arbeitsbühne
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 zugelassen (Wohngebäude Treppen)
- Entspricht DIN EN ISO 14 122

## Hinweis:

Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis

Bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen

**Technische Daten**

|                                        |                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Neigung                                | 45°                                                                        |
| Senkrechte Höhen (mm) bei 45°- Neigung | 400 bis 4080                                                               |
| Stufenbelag                            | Aluminium gerieft (R10)<br>Stahl-Gitterrost (R12)<br>Stahl-Lochblech (R13) |
| Stufenbreite (mm)                      | 600mm, 800mm, 1000mm                                                       |
| Zulässige Gesamtbelastung              | 300kg                                                                      |
| Plattform                              | 200 bis 3000mm                                                             |
| Maximale Stufenbelastung               | 150kg                                                                      |



|                     |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Senkrechte Höhe (m) | 1,07     | 1,50     | 1,93     | 2,36     | 2,79     | 3,22     | 3,65     |
| Ausladung (m)       | 1,81     | 2,24     | 2,67     | 3,10     | 3,53     | 3,96     | 4,39     |
| Stufenanzahl        | 5        | 7        | 9        | 11       | 13       | 15       | 17       |
| Stufenbreite 600mm  |          |          |          |          |          |          |          |
| Gewicht (kg)        | 49,8     | 58,8     | 68,7     | 101,3    | 90,5     | 101,4    | 112,3    |
| Artikelnummer       | 40155424 | 40155426 | 40155428 | 40155430 | 40155432 | 40155434 | 40155436 |
| Stufenbreite 800mm  |          |          |          |          |          |          |          |
| Gewicht (kg)        | 53,2     | 63,1     | 74,1     | 107,6    | 97,7     | 109,6    | 121,5    |
| Artikelnummer       | 40155444 | 40155446 | 40155448 | 40155450 | 40155452 | 40155454 | 40155456 |
| Stufenbreite 1000mm |          |          |          |          |          |          |          |

---

|               |          |                 |          |          |          |          |  |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| Gewicht (kg)  | 56,6     | 67,5            | 79,4     | 113,8    | 104,9    | 117,7    |  |
| Artikelnummer | 40155464 | <b>40155466</b> | 40155468 | 40155470 | 40155472 | 40155474 |  |