

# Zarges Podesttreppe 45° 600mm

## Stufenbreite 15 Stufen

Schnelle und einfache  
Montage durch das ZARGES  
Verbindungssystem mit  
hohem Vormontagegrad



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/zarg

Art. Nr.: Z40155434

**2.138,30 €**

~~UVP 4.049,81 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10

WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 101.4 kg

|                            |                                |                                |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Podest:</b> ja          | <b>Ausladung:</b> 3,96 m       | <b>Plattformlänge:</b> 0,6 m   |
| <b>Neigung:</b> 45°        | <b>Senkrechte Höhe:</b> 3,22 m | <b>Stufenbreite:</b> 60 cm     |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 15 | <b>Hersteller:</b> Zarges      | <b>Trittform:</b> Stufen       |
| <b>Teilbarkeit:</b> 1x     | <b>Material:</b> Aluminium     | <b>Kategorie:</b> Podesttreppe |

---

|                                   |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Begehbarkeit:</b><br>einseitig | <b>Lieferzeit:</b> bis zu 10<br>Werktage Lieferzeit |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|

## Individuelle Anpassungsmöglichkeiten

- Verschiedene Neigungen: 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse
- Wahlweise Stufenbreiten 600, 800 oder 1000 mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Montageelement Stützschenkel für den Einsatz als freistehende Arbeitsbühne
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 zugelassen (Wohngebäude Treppen)
- Entspricht DIN EN ISO 14 122

## Hinweis:

Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis

Bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen

**Technische Daten**

|                                        |                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Neigung                                | 45°                                                                        |
| Senkrechte Höhen (mm) bei 45°- Neigung | 400 bis 4080                                                               |
| Stufenbelag                            | Aluminium gerieft (R10)<br>Stahl-Gitterrost (R12)<br>Stahl-Lochblech (R13) |
| Stufenbreite (mm)                      | 600mm, 800mm, 1000mm                                                       |
| Zulässige Gesamtbelastung              | 300kg                                                                      |
| Plattform                              | 200 bis 3000mm                                                             |
| Maximale Stufenbelastung               | 150kg                                                                      |



|                     |          |          |          |          |          |                 |          |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|
| Senkrechte Höhe (m) | 1,07     | 1,50     | 1,93     | 2,36     | 2,79     | 3,22            | 3,65     |
| Ausladung (m)       | 1,81     | 2,24     | 2,67     | 3,10     | 3,53     | 3,96            | 4,39     |
| Stufenanzahl        | 5        | 7        | 9        | 11       | 13       | 15              | 17       |
| Stufenbreite 600mm  |          |          |          |          |          |                 |          |
| Gewicht (kg)        | 49,8     | 58,8     | 68,7     | 101,3    | 90,5     | 101,4           | 112,3    |
| Artikelnummer       | 40155424 | 40155426 | 40155428 | 40155430 | 40155432 | <b>40155434</b> | 40155436 |
| Stufenbreite 800mm  |          |          |          |          |          |                 |          |
| Gewicht (kg)        | 53,2     | 63,1     | 74,1     | 107,6    | 97,7     | 109,6           | 121,5    |
| Artikelnummer       | 40155444 | 40155446 | 40155448 | 40155450 | 40155452 | 40155454        | 40155456 |
| Stufenbreite 1000mm |          |          |          |          |          |                 |          |

---

|               |          |          |          |          |          |          |   |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| Gewicht (kg)  | 56,6     | 67,5     | 79,4     | 113,8    | 104,9    | 117,7    |   |
| Artikelnummer | 40155464 | 40155466 | 40155468 | 40155470 | 40155472 | 40155474 | 4 |