

Zarges Treppe 45° 1000mm Stufenbreite 11 Stufen

Treppe mit einem Handlauf -
Einseitiger Handlauf nach
DIN EN ISO 14 122 Pflicht



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg

Art. Nr.: Z40055350

1.422,00 €

~~UVP 2.693,21 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 72 kg

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Podest: nein | Ausladung: 2,47 m | Neigung: 45° |
| Stufenbreite: 100 cm | Senkrechte Höhe: 2,36 m | Sprossen/Stufen: 11 |
| Hersteller: Zarges | Trittform: Stufen | Teilbarkeit: 1x |
| Material: Aluminium | Kategorie: Treppe | Lieferzeit: 0 |

Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen

- Verschiedene Neigungen: 45° für bequemen Aufstieg
- Wahlweise Stufenbreiten 600mm, 800mm oder 1000mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost(R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Treppe mit einem Handlauf - Einseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14122 Pflicht
- Achtung: Nicht nach DIN 1055 und DIN18 065 zugelassen (Wohngebäude-Treppen)

Exklusive Zarges Vorteile

- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe
- Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen
- Schnelle und einfache Montage durch das Zarges Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

Weitere Optionen

- Einhängenkonsolen, Hakensatz und Auflagewinkel um das Produkt abnehmbar in eine Befestigung zu integrieren
- Kunststoffauflage für Bodenkonsole zur schnellen bodenseitigen Entfernung des Produkts
- Auf Wunsch elektrisch ableitfähige Ausführung

Hinweis:

Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis

| Technische Daten | |
|-------------------------|-----|
| Neigung | 45° |

| | |
|--|--|
| Senkrechte Höhen (mm) bei 45°- Neigung | 400 bis 4080 |
| Stufenbelag | Aluminium gerieft (R10) Stahl-Gitterrost (R12) Stahl-Lochblech (R13) |
| Stufenbreite (mm) | 600mm,800mm,1000mm |
| Stufentiefe (mm) | 175mm |
| Zulässige Gesamtbelastung | 300kg |
| Maximale Stufenbelastung | 150kg |



| | | | | | | | |
|---------------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| Senkrechte Höhe (m) | 1,07 | 1,50 | 1,93 | 2,36 | 2,79 | 3,22 | 3,65 |
| Ausladung (m) | 1,14 | 1,57 | 2,00 | 2,47 | 2,90 | 3,33 | 3,76 |
| Stufenanzahl | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Stufenbreite 600mm | | | | | | | |
| Gewicht (kg) | 29,4 | 38,7 | 52,6 | 61,5 | 70,3 | 81,1 | 91,9 |
| Artikelnummer | 40055244 | 40055246 | 40055248 | 40055250 | 40055252 | 40055254 | 40055256 |
| Stufenbreite 800mm | | | | | | | |
| Gewicht (kg) | 31,8 | 42,1 | 56,9 | 66,8 | 76,5 | 88,3 | 99,1 |
| Artikelnummer | 40055264 | 40055266 | 40055268 | 40055270 | 40055272 | 40055274 | 40055276 |
| Stufenbreite 1000mm | | | | | | | |
| Gewicht (kg) | 34,2 | 45,4 | 61,2 | 72,0 | 82,7 | 95,5 | 108,3 |
| Artikelnummer | 40055344 | 40055346 | 40055348 | 40055350 | 40055352 | 40055354 | 40055356 |