Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Treppe 45°

Senkrechte Höhe bis 4,08m

Art. Nr.: 447-OX



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg

ab 644,65 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Neigung: 45° Trittform: Stufen Hersteller: Zarges

Teilbarkeit: 1x **Material:** Aluminium **Kategorie:** Treppe

Lieferzeit: 0

Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen

- Verschiedene Neigungen: 45° für bequemen Aufstieg
- Wahlweise Stufenbreiten 600mm, 800mm oder 1000mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost(R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich

Seite 1 Art. Nr.: 447-OX | Zarges Treppe 45° 26.10.2025

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Treppe mit einem Handlauf Einseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14
 122 Pflicht
- Achtung: Nicht nach DIN 1055 und DIN18 065 zugelassen (Wohngebäude-Treppen)

Exklusive Zarges Vorteile

- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe
- Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen
- Schnelle und einfache Montage durch das Zarges Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

Weitere Optionen

- Einhängekonsolen, Hakensatz und Auflagewinkel um das Produkt abnehmbar in eine Befestigung zu integrieren
- Kunststoffauflage für Bodenkonsole zur schnellen bodenseitigen Entfernung des Produkts
- Auf Wunsch elektrisch ableitfähige Ausführung

Hinweis:

Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis

Technische Daten					
Neigung	45°				
Senkrechte Höhen (mm) bei 45°- Neigung	400 bis 4080				
	Aluminium gerieft (R10)				
Stufenbelag	Stahl-Gitterrost (R12)				
	Stahl-Lochblech (R13)				

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Stufenbreite (mm)	600mm,800mm,1000mm
Stufentiefe (mm)	175mm
Zulässige Gesamtbelastung	300kg
Maximale Stufenbelastung	150kg



Senkrechte Höhe (m)	1,07	1,50	1,93	2,36	2,79	3,22	3	
Ausladung (m)	1,14	1,57	2,00	2,47	2,90	3,33	3	
Stufenanzahl	5	7	9	11	13	15	1	
Stufenbreite 600mm								
Gewicht (kg)	29,4	38,7	52,6	61,5	70,3	81,1	9	
Artikelnummer	40055244	40055246	40055248	40055250	40055252	40055254	4	
Stufenbreite 800mm								
Gewicht (kg)	31,8	42,1	56,9	66,8	76,5	88,3	1	
Artikelnummer	40055264	40055266	40055268	40055270	40055272	40055274	4	
Stufenbreite 1000mm								
Gewicht (kg)	34,2	45,4	61,2	72,0	82,7	95,5	1	
Artikelnummer	40055344	40055346	40055348	40055350	40055352	40055354	4	