Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Treppe 60°

Senkrechte Höhe bis 4,75m

Art. Nr.: 17-OX



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg

ab 626,55 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Neigung: 60° Trittform: Stufen Hersteller: Zarges

Teilbarkeit: 1x **Material:** Aluminium **Kategorie:** Treppe

Lieferzeit: 0

Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen

- Verschiedene Neigungen: 60° für beengte Platzverhältnisse
- Wahlweise Stufenbreiten 600mm, 800mm oder 1000mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost(R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich

Seite 1 Art. Nr.: 17-OX | Zarges Treppe 60° 25.10.2025

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Treppe mit einem Handlauf Einseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14
 122 Pflicht
- Achtung: Nicht nach DIN 1055 und DIN18 065 zugelassen (Wohngebäude-Treppen)

Exklusive Zarges Vorteile

- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe
- Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen
- Schnelle und einfache Montage durch das Zarges Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

Weitere Optionen

- Einhängekonsolen, Hakensatz und Auflagewinkel um das Produkt abnehmbar in eine Befestigung zu integrieren
- Kunststoffauflage für Bodenkonsole zur schnellen bodenseitigen Entfernung des Produkts
- Auf Wunsch elektrisch ableitfähige Ausführung

Hinweis:

Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis

Technische Daten					
Neigung	60°				
Senkrechte Höhen (mm) bei 60°- Neigung	500 bis 4750				
Stufenbelag	Aluminium gerieft (R10)				
	Stahl-Gitterrost (R12)				
	Stahl-Lochblech (R13)				

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Stufenbreite (mm)	600mm,800mm,1000mm
Stufentiefe (mm)	175mm
Zulässige Gesamtbelastung	300kg
Maximale Stufenbelastung	150kg



1,25	1,75	2,25	2,75	3,25	3,75	4		
0,79	1,08	1,37	1,70	1,99	2,28	2		
5	7	9	11	13	15	1		
Stufenbreite 600mm								
40055204	40055206	40055208	40055210	40055212	40055214	4		
Stufenbreite 800mm								
40055224	40055226	40055228	40055230	40055232	40055234	4		
Stufenbreite 1000mm								
40055324	40055326	40055328	40055330	40055332	40055334	4		
	0,79 5 00mm 40055204 00mm 40055224	0,79 1,08 5 7 00mm 40055204 40055206 00mm 40055224 40055226 000mm	0,79	0,79	0,79	0,79 1,08 1,37 1,70 1,99 2,28 5 7 9 11 13 15 00mm 40055204 40055206 40055208 40055210 40055212 40055214 00mm 40055224 40055226 40055228 40055230 40055232 40055234		

^{*}bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen