

# Altrex Klappgerüst RS Tower 54 Aluminium Fiber-Deck Plattform 0,75x1,85m ohne Safe-Quick 2,75m AH

Kompaktes Zimmergerüst bis  
8,8m AH



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/altrex](#)

Art. Nr.: AT540002

**1.259,65 €**

~~UVP 1.394,68 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

|                                |                              |                               |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Plattformlänge:</b> 1,85 m  | <b>Standhöhe:</b> 0,75 m     | <b>Gerüsttyp:</b> RS Tower 54 |
| <b>Plattformbreite:</b> 0,75 m | <b>Arbeitshöhe:</b> 2,75 m   | <b>Hersteller:</b> Altrex     |
| <b>Material:</b> Aluminium     | <b>Kategorie:</b> Rollgerüst |                               |

## RS TOWER 54 Zimmergerüst klappbar - Kompaktes Fahrgerüst mit Ausbaumöglichkeit

Das RS TOWER 54 ist ein praktisches Zimmergerüst. Für den Außenbereich geeignet. Dank seines kompakten Formats ideal für den Innenbereich. Benötigen Sie eine größere Höhe?

Das System kann mit den Komponenten der RS TOWER 5-Serie erweitert werden. Hiermit können Sie das Zimmergerüst ganz einfach selbst bis zu einer Arbeitshöhe von 9,80 m ausbauen. Das Zimmergerüst eignet sich besonders gut für Arbeiten im Haus. Dank der schmalen Rahmen von 0,75 m passt es durch Türrahmen. Der Klappteil im Rahmen des Gerüsts hat wenig lose Bauteile und das Gerüst wird in einem Stück zusammengeklappt. Es nimmt somit kaum Platz in Anspruch. Die Rahmen aus der 5-Serie sind 2 mm dick. Das macht das RS TOWER 54 zum stärksten Zimmergerüst.

- Schmales Gerüst, passt durch gängigen Türrahmen
- Ausbaufähig bis 9,8 m, auch in Safe-Quick® Ausführung
- Klappbar und kompakt
- Mit allen Komponenten der RS TOWER 5-Serie kombinierbar
- Holzplattformen oder Leichtgewicht Fiber-Deck®-Plattformen

**EN 1004  
CLASS 3**

**EN 1298**



|                   |       |      |      |      |      |      |      |
|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| Arbeitshöhe (m)   | 2,75  | 3,80 | 4,80 | 5,80 | 6,80 | 7,80 | 8,80 |
| Plattformhöhe (m) | 0,75* | 1,80 | 2,80 | 3,80 | 4,80 | 5,80 | 6,80 |

| Teileliste (RS Tower 54 - schmal 0,75m ohne Safe-Quick)      |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Klappgerüstrahmen<br>schmal 6-SP RS5                         | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aufbaurahmen<br>schmal 75-4 RS5                              | - | - | 2 | - | - | 2 | - |
| Aufbaurahmen<br>schmal 75-7 RS5                              | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 6 |
| Safe-Quick®-<br>Geländer 185 RS5                             | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| Satz Räder 150mm<br>mit Bremse                               | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Lenkrolle mit Rad<br>200mm RS5                               | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Plattform ohne Luke<br>RS5                                   | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Plattform mit Luke<br>RS5                                    | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Diagonalstrebe 185<br>RS5                                    | - | - | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| Horizontalstrebe<br>185 RS5                                  | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 9 | 9 |
| Dreiecksausleger<br>Easy-Lock® RS5                           | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 |
| Rote<br>Dreiecksausleger<br>Easy-Lock® RS<br>Tower 5 4.2m PH | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - |

|                                                |                |         |         |         |         |         |    |
|------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| Dreiecksausleger Klappgerüst RS5               | 4              | -       | -       | -       | -       | -       | -  |
| Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-185 RS5       | -              | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1  |
| Ausführung Holz-Deck ohne Safe-Quick   1,85 m  |                |         |         |         |         |         |    |
| Artikel-Nr.                                    | T540001        | T540003 | T540022 | T540005 | T540007 | T540024 | T5 |
| Ausführung Fiber-Deck ohne Safe-Quick   1,85 m |                |         |         |         |         |         |    |
| Artikel-Nr.                                    | <b>T540002</b> | T540004 | T540023 | T540006 | T540008 | T540025 | T5 |

\*= Nationale oder lokale Vorschriften und Regeln können einen zusätzlichen Seitenschutz erfordern

|                                                          |      |      |      |
|----------------------------------------------------------|------|------|------|
| Arbeitshöhe (m)                                          | 4,80 | 6,80 | 8,80 |
| Plattformhöhe (m)                                        | 2,80 | 4,80 | 6,80 |
| Teileliste (RS Tower 54-S - schmal 0,75m mit Safe-Quick) |      |      |      |
| Klappgerüstrahmen schmal 6-SP RS5                        | 1    | 1    | 1    |
| Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5                             | 2    | 4    | 6    |
| Satz Räder 150mm mit Bremse                              | 1    | 1    | -    |
| Lenkrolle mit Rad 200mm RS5                              | -    | -    | 4    |
| Plattform mit Luke RS5                                   | 2    | 2    | 3    |
| Safe-Quick Geländer 185 RS5                              | 3    | 5    | 7    |
| Horizontalstrebe 185 RS5                                 | 1    | 1    | 1    |
| Dreiecksausleger Easy-Lock RS5                           | -    | 4    | 4    |
| Rote Dreiecksausleger Easy-Lock RS TOWER 5 4.2 PH        | 4    | -    | -    |

---

|                                               |         |         |         |
|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-185 RS5      | 1       | 1       | 1       |
| Ausführung Holz-Deck mit Safe-Quick   1,85 m  |         |         |         |
| Artikel-Nr.                                   | T540013 | T540015 | T540017 |
| Ausführung Fiber-Deck mit Safe-Quick   1,85 m |         |         |         |
| Artikel-Nr.                                   | T540014 | T540016 | T540018 |