Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## MUNK Klapptritt beidseitig begehbar Alu natur 3 Stufen 2,73m AH

80 mm tiefe, geriffelte Stufen



Art. Nr.: G50183 Art. Nr.: G50183 Aut/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/guer

*347,15* €

**UVP 570,01 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 

Gewicht: 8 kg

**Standhöhe:** 0,73 m **Arbeitshöhe:** 2,73 m **Sprossen/Stufen:** 3

Hersteller: Munk Trittform: Stufen Material: Aluminium

Kategorie: Montagetritt Begehbarkeit: zweiseitig

## Klappbarer Tritt aus Aluminium Optional mit Einhängeplattform erweiterbar (zweiter Klapptritt erforderlich.

- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Lieferbar in Alu natur oder RAL 7016 pulverbeschichtet
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Große Standfläche aus Aluminium-Warzenblech (330x475 mm) mit integriertem Griffloch
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung (nur 208 mm tief
- nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik

Stufenabstand: 263 mm

• Leiterneigung: 70°

• Obere Trittfläche 0,33 x 0,47 m

Holmhöhe: 73 mm

• max. Belastung: 150 kg



Arbeitshöhe A (ca. m)	2,73	2,99	2,73	2,99
Stufenanzahl	3	4	3	4
Ausführung	Alu natur	Alu natur	RAL 7016	RAL 7016
Schrittlänge (m)	0,89	1,08	0,89	1,08
Transportmaß	0,67 x 1,07	0,67 x 1,33	0,67 x 1,07	0,67 x 1,33
(BxHxT, m)	x 0,20	x 0,20	x 0,20	x 0,20
Gewicht (kg)	8,7	10,4	8,8	10,5
ArtNr.	50183	50184	50185	50186