

# Hailo G60 Multifunktionsgerüst

Aluminium-Gerüst mit  
Fast&Lock -Schnellverschluss



Art. Nr.: 9459-507

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/hailo](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/hailo)

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(eine Bewertung)

**736,00 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 31 kg

|                           |                               |                                |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 2,33 m  | <b>Typ:</b> Grundelement      | <b>Plattformbreite:</b> 0,50 m |
| <b>Gerüsthöhe:</b> 1,66 m | <b>Plattformlänge:</b> 1,36 m | <b>Arbeitshöhe:</b> 4,33 m     |
| <b>Hersteller:</b> Hailo  | <b>Material:</b> Aluminium    | <b>Kategorie:</b> Rollgerüst   |

**Hailo G60, das Aluminium-Multifunktionsgerüst mit "Fast & Lock"-Schnellverschluss.**

- Gerüst und Leiter in einem
- Einfache Handhabung und leichter, schneller Aufbau durch "Fast & Lock"-Schnellverschluss
- Multifunktion: Verwendung als Anlege- und Doppelleiter, als kleines Gerüst für den Innen- und Außenbereich oder als Arbeitsbühne
- Treppenverstellung möglich
- 2 Leiternelemente à 12 Sprossen (27 × 27 mm) mit Sicherheitsgelenken zum Ver- und Entriegeln der Leiternteile
- Arbeitsplattform mit Durchstiegs Luke (61 × 46 cm)
- 2 Querbalken und 2 Transportrollen
- 4 Geländerholme und 4 Diagonalstreben aus Aluminium
- Max. Belastbarkeit: 150 kg/m<sup>2</sup>
- Plattform-Abmessungen: 136 × 50 cm
- Holmdimension: 60 × 22 mm
- Sprossenabstand: 260 mm



Years warranty  
for private use



Years warranty  
for commercial use



**EN 131-4 NF E85-200**





|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Max. Arbeitshöhe (cm)          | <b>433</b>           |
| Plattformhöhe (cm)             | <b>233</b>           |
| Plattform-Abmessungen (cm)     | <b>136 x 50</b>      |
| Holmmaße (cm)                  | <b>60 x 22</b>       |
| Sprossenabstand (cm)           | <b>260</b>           |
| Tragkraft (kg/m <sup>2</sup> ) | <b>150</b>           |
| Verpackungsmaße (BxHxT, cm)    | <b>60 x 166 x 35</b> |
| Artikel-Nr.                    | <b>9459-507</b>      |

Autorisierter  
Online-Händler

