

Hymer Mehrzweckleiter mit gebogener Traverse 2-teilig

Mehr Bodenfreiheit und
sicherer Stand dank
gebogener Traverse

HYMER

Art. Nr.: 3370-OX

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/hym

ab 309,80 €

(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR

Trittform: Sprossen

Hersteller: Hymer

Teilbarkeit: 2x

Material: Aluminium

Kategorie: Mehrzweckleiter

Multifunktionale Verwendung

- Erhöhte Rutschfestigkeit der Sprossen dank stärker profiliertem Strangpressprofil
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse
- Griffester profilierter Leiterfuß


- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- Mit Holm verschraubte Leiterfüße
- Massive Stahlbeschläge
- Nach EN 131

Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

10
YEAR
GUARANTEE

EN
131



| | | | | | |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Sprossenzahl | 2x6 | 2x8 | 2x10 | 2x12 | 2x14 |
| Holm oben/unten (mm) | 60/60 | 60/60 | 66/66 | 71/71 | 83/83 |
| Sprossenzahl max. ausgefahren | 10 | 14 | 17 | 21 | 25 |
| Länge eingefahren (m) | 1,83 | 2,39 | 2,95 | 3,52 | 4,08 |
| Länge ausgefahren (m) | 2,95 | 4,07 | 4,91 | 6,03 | 7,16 |
| Standhöhe Stehleiter (m) | 1,07 | 1,59 | 2,12 | 2,66 | 3,17 |
| Arbeitshöhe Stehleiter (m) | 3,07 | 3,59 | 4,12 | 4,66 | 5,17 |
| Standhöhe Anlegeleiter (m) | 1,92 | 3,00 | 3,82 | 4,90 | 5,98 |
| Arbeitshöhe Anlegeleiter (m) | 3,92 | 5,00 | 5,82 | 6,90 | 7,98 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| senkrechte Höhe Stehleiter (m) | 1,72 | 2,25 | 2,78 | 3,33 | 3,82 |
| Breite ausgefahren oben/unten (mm) | 355/960 | 355/960 | 355/960 | 355/1.040 | 355/1.160 |
| Schrittlänge (m) | 1,25 | 1,58 | 1,98 | 2,26 | 2,80 |
| Gewicht (kg) | 8,0 | 9,9 | 12,6 | 15,4 | 18,4 |
| Artikelnummer | 604512 | 604516 | 604520 | 604524 | 604528 |