Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Hymer Mehrzweckleiter mit gebogener Traverse und Wandlaufrollen 3-teilig

Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/hym

Art. Nr.: 3381-OX

ab 468,10 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Teilbarkeit: 3x Hersteller: Hymer Trittform: Sprossen

Material: Aluminium Kategorie: Mehrzweckleiter

Multifunktionale Verwendung

- Erhöhte Rutschfestigkeit der Sprossen dank stärker profiliertem Strangpressprofil
- Komfortables Ausfahren der Leiter mittels Wandlaufrollen
- Flexible Verwendung in Treppenstellung



Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- Mit Holm verschraubte Leiterfüße
- Massive Stahlbeschläge
- Nach EN 131

Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)











Sprossenzahl	3x6	3x7	3x8	3x9	3x
Holm oben/Mitte/unten (mm)	60/60/60	66/66/66	71/71/71	83/83/83	83
Sprossenzahl max. ausgefahren	14	17	19	23	25
Länge eingefahren (m)	1,87	2,15	2,43	2,71	3,
Länge Anlegeleiter ausgefahren (m)	4,11	4,95	5,51	6,63	7,2

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

1,60	2,13	2,65	3,20	3,7
3,60	4,13	4,65	5,20	5,7
3,00	3,80	4,35	5,45	5,9
5,00	5,80	6,35	7,45	7,9
2,89	3,42	3,95	4,42	4,9
355/425/1.030	355/425/1.030	355/425/1.030	355/425/1.160	35
1,31	1,50	1,64	1,82	2,0
13,0	14,6	17,6	20,6	23
nein	nein	nein	nein	ja
nein	ja	ja	ja	ja
ja	ja	ja	ja	ja
604718	604721	604724	604727	60
	3,60 3,00 5,00 2,89 355/425/1.030 1,31 13,0 nein nein ja	3,60 4,13 3,00 3,80 5,00 5,80 2,89 3,42 355/425/1.030 355/425/1.030 1,31 1,50 13,0 14,6 nein nein nein ja ja ja	3,60 4,13 4,65 3,00 3,80 4,35 5,00 5,80 6,35 2,89 3,42 3,95 355/425/1.030 355/425/1.030 1,31 1,50 1,64 13,0 14,6 17,6 nein nein nein nein ja ja ja ja	3,60 4,13 4,65 5,20 3,00 3,80 4,35 5,45 5,00 5,80 6,35 7,45 2,89 3,42 3,95 4,42 355/425/1.030 355/425/1.030 355/425/1.160 1,31 1,50 1,64 1,82 13,0 14,6 17,6 20,6 nein nein nein nein nein nein nein nei

Seite