Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Hymer Mehrzweckleiter mit massiven Stahlbeschlägen 3-teilig

Flexible Verwendung in Treppenstellung

Art. Nr.: 3380-OX

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/hym

ab 306,55 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Hersteller: Hymer **Trittform:** Sprossen **Teilbarkeit:** 3x

Material: Aluminium Kategorie: Mehrzweckleiter

Multifunktionale Verwendung

- Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Flexible Verwendung in Treppenstellung mit Zubehör Klemmbeschlagset
- Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes
 Zusammenklappen

YMER O

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- Massive Stahlbeschläge
- Verpresste Leiterfüße
- Nach EN 131

Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)







Sprossenzahl	3x7	3x8	3x9	3x10	3x1
Holm (mm) oben/mitte/unten	60/66/60	60/71/60	71/83/71	71/83/71	71/8
Sprossenzahl max. ausgefahren	17	19	23	25	27
Länge eingefahren (m)	2,07	2,35	2,63	2,91	3,19
Länge Anlegeleiter (m) ausgefahren	4,87	5,43	6,55	7,11	7,67
Standhöhe Stehleiter (m) mit Steckteil	2,06	2,59	3,12	3,65	3,92

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

 ,		***************************************
E-Ma	il: stinski@trip	in-gmbh.de

4,06	4,59	5,12	5,65	5,92
3,73	4,29	5,39	5,94	6,49
5,73	6,29	7,39	7,94	8,49
3,29	3,81	4,33	4,86	5,13
355/425/837	355/425/1.005	355/425/1.005	355/425/1.200	355
1,37	1,61	1,80	1,95	2,16
13,2	15,0	18,0	19,7	22,0
ja	ja	ja	ja	_
404721	404724	404727	404730	404
	3,73 5,73 3,29 355/425/837 1,37 13,2 ja	3,73 4,29 5,73 6,29 3,29 3,81 355/425/837 355/425/1.005 1,37 1,61 13,2 15,0 ja ja	3,73 4,29 5,39 5,73 6,29 7,39 3,29 3,81 4,33 355/425/837 355/425/1.005 355/425/1.005 1,37 1,61 1,80 13,2 15,0 18,0 ja ja ja	3,73 4,29 5,39 5,94 5,73 6,29 7,39 7,94 3,29 3,81 4,33 4,86 355/425/837 355/425/1.005 355/425/1.005 355/425/1.200 1,37 1,61 1,80 1,95 13,2 15,0 18,0 19,7 ja ja ja

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop