

# Iller Mehrzweckleiter Eurostars 3x9 Sprossen

In stabiler  
Handwerkerqualität -  
Spezialleiter für frei  
stehenden Einsatz

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/iller\\_](#)

Art. Nr.: K95309

**423,75 €**


~~UVP 506,94 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

|                                    |                                      |                            |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 3,80 m           | <b>Typ:</b> Mehrzweckleiter          | <b>Arbeitshöhe:</b> 6,65 m |
| <b>Leiterlänge:</b> 6,65 m         | <b>Sprossen/Stufen:</b> 3x9          | <b>Trittform:</b> Sprossen |
| <b>Hersteller:</b> Iller<br>Leiter | <b>Teilbarkeit:</b> 3x               | <b>Material:</b> Aluminium |
| <b>Gewicht:</b> 19,0 kg            | <b>Kategorie:</b><br>Mehrzweckleiter |                            |

Auch als zwei- oder dreiteilige Schiebeleiter verwendbar

- Sprossen durchgesteckt und verbördelt
- Sicherheitsgurte und starre Aussteifung zur Spreizsicherung
- Wandlaufrollen bei Ausführung 3x8, 3x10, 3x12 und 3x14 Sprossen vorhanden
- Gleitsichere Leiternfüße
- Holmgröße 75 mm
- Traversengröße 60 x 22 mm
- Oberteil bis Größe 10 separat als Anlegeleiter verwendbar
- Leiternbreiten (ohne Traverse): 35 cm / 41 cm / 47 cm
- Entspricht EN 131
- Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit Zubehör zulässig
- TRBS konform als Verkehrsweg



| Sprossen                        | 3 x 7 | 3 x 8 | 3 x 9 | 3 x 10 | 3 x 11 | 3 x 12 | 3 x 14 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Holmgröße (mm)                  | 75    |       |       | 90     |        |        |        |
| Länge (m)                       | 2,17  | 2,50  | 2,80  | 3,00   | 3,30   | 3,65   | 4,20   |
|                                 | 3,57  | 3,80  | 4,75  | 5,30   | 5,50   | 6,10   | 6,70   |
|                                 | 4,96  | 5,20  | 6,65  | 7,20   | 7,50   | 8,60   | 9,70   |
| max. Arbeitshöhe Stehleiter (m) | 4,15  | 4,70  | 5,20  | 5,75   | 6,25   | 6,75   | 7,30   |

---

|                                      |       |       |              |       |       |       |       |
|--------------------------------------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| max. Arbeitshöhe<br>Anlegeleiter (m) | 5,80  | 6,10  | 7,55         | 8,10  | 8,40  | 9,50  | 10,60 |
| Traversenbreite (m)                  | 0,9   |       | 1,23         |       |       |       | 1,325 |
| Gewicht (kg)                         | 15,7  | 17,0  | 19,0         | 22,8  | 25,0  | 32,9  | 38,5  |
| Wandlaufrollen                       | Nein  | Ja    | Nein         | Ja    | Nein  | Ja    | Ja    |
| Starre Aussteifung                   | Nein  | Ja    | Nein         | Ja    | Nein  | Ja    | Ja    |
| Artikel-Nr:                          | 95307 | 53008 | <b>95309</b> | 53010 | 95311 | 53012 | 53014 |