Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Krause Corda Leiterngerüst

Als Arbeitsbühne, Bockleiter und Anlegeleiter verwendbar




out/pictures/generated/product/1/653_500_90/krau

Art. Nr.: 2058-OX

ab 243,35 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

⊗SOFORT LIEFERBAR



Hersteller: Krause Trittform: Sprossen Material:
Aluminium

Kategorie:
Leiterngerüst

Begehbarkeit:
zweiseitig

Tragkraft: 150 kg

Bestehend aus zwei Leitern mit je einer Traverse und freitragender Arbeitsplattform. Verwendbar als Arbeitsbühne, Bockleiter und Anlegeleiter.

• Auch auf Treppen und Absätzen verwendbar

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Die Belagbühne (147 x 50 cm) ist nässeversiegelt und rutschhemmend
- Bis 150 kg belastbar



Stufenanzahl	2 x 6	2 x 7	
Arbeitshöhe Anlegeleiter (ca. m)	3,73	4,03	A S L H
Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)	1,73	2,03	
Leiterlänge Anlegeleiter (ca. m)	2,77	3,05	
Senkrechte Höhe Anlegeleiter (ca. m)	2,70	2,95	
Arbeitshöhe Stehleiter (ca. m)	2,95	3,22	A L H
Standhöhe Stehleiter (ca. m)	0,95	1,22	
Leiterlänge Stehleiter (ca. m)	0,94	1,09	
Senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m)	1,63	1,90	
Arbeitshöhe Gerüst (ca. m)	2,68	2,95	T (g.
Standhöhe Gerüst (ca. m)	0,68	0,95	A TI TI
			^ µ

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Senkrechte Höhe Gerüst (ca. m) 1,63 1,90
Gewicht (kg) 17,0 19,6
Grundfläche (ca. m) 1,61 x 1,61 x
0,78 0,78
Transport-Länge (m) 0,50 0,50
Transport-Breite (m) 0,15 0,15
Transport-Tiefe (m) 1,68 2,00
Artikelnummer 082015 082107