

Krause SePro S Stufenstehleiter eloxiert 6 Stufen

Langlebigkeit und Sauberkeit stehen aufgrund der verbördelten Stufen und der eloxierten Holme



[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/krause-sepro-s-stufenstehleiter-eloxiert-6-stufen](https://www.tripin.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/krause-sepro-s-stufenstehleiter-eloxiert-6-stufen)

Art. Nr.: K124203

UpdateTest Testshop
UpdateTest Testshop
UpdateTest Testshop
UpdateTest Testshop
UpdateTest Testshop

(2 Bewertungen)

178,60 €

~~UVP 282,00 €~~
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Standhöhe: 1,30 m	Arbeitshöhe: 3,30 m	Leiterlänge: 2,05 m
Sprossen/Stufen: 6	Hersteller: Krause	Trittform: Stufen

Material: Aluminium **Kategorie:** Stehleiter **Begehrbarkeit:** einseitig

Stufen-Stehleiter **SePro® S** eloxiert

Langlebigkeit und Sauberkeit stehen aufgrund der verbördelten Stufen und der eloxierten Holme bei dieser Aluminium-Stehleiter im Vordergrund.

- Hoher ergonomisch geformter Sicherheitsbügel mit integriertem Eimerhaken und Ablagefläche incl. Werkzeugaufnahme
- Hightech-Gelenkverbindung mit stabilem Stahlkern
- Eloxierter Holme verhindern das Verschmutzen der Hände und gewährleisten eine leichte Reinigung
- Extrem rutsichere Alu-Sicherheitsplattform durch starke Gerstenkorn-Profilierung
- Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- Rutsichere, profilierte Stufen
- Große, rutsichere, profilierte und bodenschonende Fußkappen

Eloxierter Leitern verhindern durch die glatte Oberfläche ein Verschmutzen der Hände und gewährleisten gleichzeitig eine schnelle und einfache Reinigung der Leiter.



Arbeitshöhe A (ca. m)	2,85	3,05	3,30	3,50	3,70
Plattformhöhe P (m)	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
Stufenzahl	4	5	6	7	8

Leiterlänge L (m)	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
Senkrechte Höhe H (m)	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
Gewicht (kg)	4,4	5,2	6,0	7,0	8,0
Transport-Länge (m)	1,60	1,85	2,10	2,30	2,55
Transport-Breite (m)	0,46	0,48	0,51	0,53	0,55
Transport-Höhe (m)	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Artikelnummer	124180	124197	124203	124210	124227