

# Krause SePro S Stufenstehleiter eloxiert 8 Stufen

Langlebigkeit und Sauberkeit stehen aufgrund der verbördelten Stufen und der eloxierten Holme



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/krau

Art. Nr.: K124227

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(2 Bewertungen)

**221,50 €**

~~UVP 342,00 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

|                           |                            |                            |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 1,70 m  | <b>Arbeitshöhe:</b> 3,70 m | <b>Leiterlänge:</b> 2,50 m |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 8 | <b>Trittform:</b> Stufen   | <b>Hersteller:</b> Krause  |

**Material:** Aluminium **Kategorie:** Stehleiter **Begehrbarkeit:** einseitig

## Stufen-Stehleiter **SePro® S** eloxiert

Langlebigkeit und Sauberkeit stehen aufgrund der verbördelten Stufen und der eloxierten Holme bei dieser Aluminium-Stehleiter im Vordergrund.

- Hoher ergonomisch geformter Sicherheitsbügel mit integriertem Eimerhaken und Ablagefläche incl. Werkzeugaufnahme
- Hightech-Gelenkverbindung mit stabilem Stahlkern
- Eloxierter Holme verhindern das Verschmutzen der Hände und gewährleisten eine leichte Reinigung
- Extrem rutschsichere Alu-Sicherheitsplattform durch starke Gerstenkorn-Profilierung
- Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- Rutschsichere, profilierte Stufen
- Große, rutschsichere, profilierte und bodenschonende Fußkappen

Eloxierter Leitern verhindern durch die glatte Oberfläche ein Verschmutzen der Hände und gewährleisten gleichzeitig eine schnelle und einfache Reinigung der Leiter.



|                       |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,85 | 3,05 | 3,30 | 3,50 | 3,70 |
| Plattformhöhe P (m)   | 0,85 | 1,05 | 1,30 | 1,50 | 1,70 |
| Stufenzahl            | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    |

---

|                       |        |        |        |        |               |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| Leiterlänge L (m)     | 1,60   | 1,80   | 2,05   | 2,30   | 2,50          |
| Senkrechte Höhe H (m) | 1,45   | 1,65   | 1,90   | 2,10   | 2,30          |
| Gewicht (kg)          | 4,4    | 5,2    | 6,0    | 7,0    | 8,0           |
| Transport-Länge (m)   | 1,60   | 1,85   | 2,10   | 2,30   | 2,55          |
| Transport-Breite (m)  | 0,46   | 0,48   | 0,51   | 0,53   | 0,55          |
| Transport-Höhe (m)    | 0,13   | 0,13   | 0,13   | 0,13   | 0,13          |
| Artikelnummer         | 124180 | 124197 | 124203 | 124210 | <b>124227</b> |