

# Hailo L100 TopLine Stehleiter 6 Stufen



Art. Nr.: 8050-607

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/hailo

(57)

**221,90 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 7.3 kg

**Standhöhe:** 1,28 m

**Arbeitshöhe:** 3,28 m

**Leiterlänge:** 2,10 m

**Sprossen/Stufen:** 6

**Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Hailo

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Stehleiter

**Begehbarkeit:** einseitig

**Teilbarkeit:** 1x

---

## Die Alu-Sicherheits-Stehleiter mit Multifunktions- Schale, Sicherheits-Haltebügel und Plattformverriegelung bietet Sicherheit im XXL

- Format: 130 mm extra tiefe Stufen.
- Geeignet für Hailo EasyClix Wechselfüße (optionales Zubehör)
- Plattformverriegelung für sicheres Ver- und Entriegeln
- Schwarze XXL-Alu-Stufen mit Anti-Rutsch- Riffelung und extra tiefer Standfläche
- Verzinkte, schwarze Stahl-Plattform mit Anti- Rutsch-Riffelung
- Ausziehbarer Sicherheits-Haltebügel zum Festhalten beim Arbeiten auf der Plattform
- Multifunktions-Ablageschale zur Ablage von Werkzeugen, Farbdosen oder Kleinteilen
- Eimerschlaufe mit Klick-Schnellverschluss zur sicheren Befestigung von Eimern, Staubsaugern oder Kabeltrommeln
- 2 Universalhaken als Halterung für Heckenscheren, Putzmittel oder Malerrollen
- 1 Stabhalter als Halterung für Besen oder Pflücker
- Sichere, HighTech-vernietete Holm-Stufenverbindung
- Stufe zusätzlich mit Eckaussteifungen versehen
- Rutschsicherer Steckfuß
- Belastbar bis 150 kg



Years warranty  
for private use




Years warranty  
for commercial use



Made in  
Germany

**EN 131**



|                       |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,63     | 2,85     | 3,07     | 3,28     | 3,50     | 3,72     |
| Plattformhöhe P (m)   | 0,63     | 0,85     | 1,07     | 1,28     | 1,50     | 1,72     |
| Leiterlänge (m)       | 1,40     | 1,63     | 1,87     | 2,10     | 2,34     | 2,57     |
| Sprossenzahl          | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        |
| Gewicht (kg)          | 4,7      | 5,4      | 6,3      | 7,3      | 8,5      | 10,1     |
| Transport-Länge (m)   | 1,40     | 1,63     | 1,87     | 2,10     | 2,34     | 2,57     |
| Transportl-Breite (m) | 0,42     | 0,45     | 0,48     | 0,50     | 0,53     | 0,56     |
| Transportl-Höhe(m)    | 0,17     | 0,17     | 0,17     | 0,17     | 0,17     | 0,17     |
| Artikelnummer         | 8050-307 | 8050-407 | 8050-507 | 8050-607 | 8050-707 | 8050-807 |

Autorisierter  
Online-Händler

