

# Krause Securo Stufenstehleiter eloxiert 5 Stufen

Die Aluminium-Stehleiter für  
alle Tätigkeiten



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/krau](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/krau)  
Image not found or type unknown

Art. Nr.: K126436

**154,40 €**

~~UVP 250,00 €~~  
(inkl. MwSt. zzgl.  
Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**

|                                |                            |                              |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 1,05 m       | <b>Arbeitshöhe:</b> 3,05 m | <b>Leiterlänge:</b> 1,80 m   |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 5      | <b>Trittform:</b> Stufen   | <b>Hersteller:</b> Krause    |
| <b>Teilbarkeit:</b> 1x         | <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Stehleiter |
| <b>Begehbarkeit:</b> einseitig |                            |                              |

Stufen-Stehleiter **Securo®**

Die Aluminium-Stehleiter für alle Tätigkeiten bei denen es auf Sauberkeit  
und Komfort ankommt.

- Eloxiierte Holme verhindern das Verschmutzen der Hände und gewährleisten eine leichte Reinigung
- Ergonomisch geformter Sicherheitsbügel mit integriertem Eimerhaken und Ablagefläche incl. Werkzeugaufnahme
- 125 mm tiefe, profilierte Stufen für einen sicheren und komfortablen Auf- und Abstieg
- Große, rutschsichere und bodenschonende Fußkappen

Eloxiierte Leitern verhindern durch die glatte Oberfläche ein Verschmutzen der Hände und gewährleisten gleichzeitig eine schnelle und einfache Reinigung der Leiter.



|                       |        |               |        |        |        |
|-----------------------|--------|---------------|--------|--------|--------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,85   | 3,05          | 3,25   | 3,50   | 3,70   |
| Plattformhöhe P (m)   | 0,85   | 1,05          | 1,25   | 1,50   | 1,70   |
| Stufenzahl            | 4      | 5             | 6      | 7      | 8      |
| Leiterlänge L (m)     | 1,60   | 1,80          | 2,05   | 2,30   | 2,50   |
| Senkrechte Höhe H (m) | 1,45   | 1,65          | 1,90   | 2,10   | 2,30   |
| Gewicht (kg)          | 4,2    | 5,1           | 5,8    | 6,8    | 7,8    |
| Transport-Länge (m)   | 1,60   | 1,85          | 2,10   | 2,30   | 2,55   |
| Transport-Breite (m)  | 0,46   | 0,48          | 0,51   | 0,53   | 0,55   |
| Transport-Höhe (m)    | 0,14   | 0,14          | 0,14   | 0,14   | 0,14   |
| Artikelnummer         | 126429 | <b>126436</b> | 126443 | 126450 | 126467 |