

Zarges gebördelte Stehleiter Saferstep S eloxiert 4 Stufen

Für bequemen Stand und
hohe Sicherheit



Art. Nr.: Z41374

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg)

UpdateTestshop

UpdateTestshop

UpdateTestshop

UpdateTestshop

(eine Bewertung)

204,35 €

~~UVP 386,99 €~~

(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 7.6 kg

Standhöhe: 1,06 m

Arbeitshöhe: 3,10 m

Leiterlänge: 1,87 m

Sprossen/Stufen: 4

Hersteller: Zarges

Trittform: Stufen

Teilbarkeit: 1x

Material: Aluminium

Kategorie: Stehleiter

Begehrbarkeit: einseitig

Für bequemen Stand und hohe Sicherheit

- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm x 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Z600 Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief
- Holme abriebfest eloxiert
- Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 5 Stufen



Arbeitshöhe A (ca. m)	2,80	3,10	3,35	3,60	3,85	4,15	4,65
Leiterlänge L (m)	1,59	1,87	2,15	2,43	2,71	2,99	3,55
Plattformhöhe P (m)	0,80	1,06	1,33	1,59	1,85	2,12	2,64
Untere äußere Breite (m)	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,64	0,69
Holmhöhe Steig-/Stützteil (mm)	68 / 48	68 / 48	68 / 48	68 / 48	68 / 48	68 / 48	68 / 48
Stufenanzahl einschl. Plattform	3	4	5	6	7	8	10
Gewicht (kg)	6,5	7,6	9,0	9,9	11,1	12,3	15,6

Seite 3 Art. Nr.: Z41374 | Zarges gebördelte Stehleiter Saferstep S eloxiert 4 Stufen 26.10.2025