Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Zarges gebördelte Stehleiter Saferstep S eloxiert

Für bequemen Stand und hohe Sicherheit



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg

Art. Nr.: 156-OX

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

**Updatetest Testshop** 

(eine Bewertung)

ab 171,90 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 

Trittform: Stufen Hersteller: Zarges Teilbarkeit: 1x

Material: Aluminium Kategorie: Stehleiter Begehbarkeit: einseitig


Für bequemen Stand und hohe Sicherheit

Seite Art. Nr.: 156-OX | Zarges gebördelte Stehleiter Saferstep S 25.10.2025

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm x 250 mm) für sicheren und beguemen Stand auch bei längeren Arbeiten
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Z600 Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief
- Holme abriebfest eloxiert
- Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 5 Stufen











2,80	3,10	3,35	3,60	3,85	4,15	4,65
1,59	1,87	2,15	2,43	2,71	2,99	3,55
0,80	1,06	1,33	1,59	1,85	2,12	2,64
0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,64	0,69
68 /	68 /	68 /	68 /	68 /	68 /	68 /
48	48	48	48	48	48	48
3	4	5	6	7	8	10
6,5	7,6	9,0	9,9	11,1	12,3	15,6
41373	41374	41375	41376	41377	41378	41380
	1,59 0,80 0,49 68 / 48 3	1,59 1,87 0,80 1,06 0,49 0,52 68 / 68 / 48 48 3 4 6,5 7,6	1,59       1,87       2,15         0,80       1,06       1,33         0,49       0,52       0,55         68 / 68 / 48       48       48         3       4       5         6,5       7,6       9,0	1,59       1,87       2,15       2,43         0,80       1,06       1,33       1,59         0,49       0,52       0,55       0,58         68 /       68 /       68 /       68 /         48       48       48         3       4       5       6         6,5       7,6       9,0       9,9	1,59       1,87       2,15       2,43       2,71         0,80       1,06       1,33       1,59       1,85         0,49       0,52       0,55       0,58       0,61         68 /       68 /       68 /       68 /       48         48       48       48       48         3       4       5       6       7         6,5       7,6       9,0       9,9       11,1	1,59       1,87       2,15       2,43       2,71       2,99         0,80       1,06       1,33       1,59       1,85       2,12         0,49       0,52       0,55       0,58       0,61       0,64         68 /       68 /       68 /       68 /       68 /       68 /         48       48       48       48       48         3       4       5       6       7       8         6,5       7,6       9,0       9,9       11,1       12,3