

## MUNK Kunststoff-Anlegeleiter 12 Sprossen

Mit der "roll-bar-Traversal"  
rollen Sie die Leiter ganz  
einfach und wenden dafür  
lediglich eine Kraft von rund  
0,08kN auf.



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](#)

Art. Nr.: G35012

**358,00 €**

**~~UVP 587,86 €~~**  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 8.5 kg

|                            |                             |                                |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 2,60 m   | <b>Arbeitshöhe:</b> 4,70 m  | <b>Leiterlänge:</b> 3,58 m     |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 12 | <b>Trittform:</b> Sprossen  | <b>Hersteller:</b> Munk        |
| <b>Teilbarkeit:</b> 1x     | <b>Material:</b> Kunststoff | <b>Kategorie:</b> Anlegeleiter |

**Geprüft nach DIN EN 131. Die Ausführung berücksichtigt den  
Abschnitt 6.5.1 aus EN 61478:2002 + A1:2004 Kategorie 1 bis  
1.000 Volt geprüft**

- Holme und Sprossen aus GFK-Profil
- Beidseitig geriffelte Aluminium-Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Dauerhaft mit den Holmen verbördelt
- Mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit der GFK-Profile
- Die Standard- Traverse sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3m
- Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiterschuhern erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg
- Mit der "roll-bar-Traverse" rollen Sie die Leiter ganz einfach und wenden dafür lediglich eine Kraft von rund 0,08kN auf
- Sprossenabstand: 280mm
- Außenbreite: 420mm

Hinweis: GFK-Anlegeleitern ab 3,0 m Leiterlänge

Die GFK-Anlegeleiter können Sie, wie gewohnt ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungs- gemäßen Gebrauch eingesetzt wird. Beispiele: fester Verbau, fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung



|                       |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 3,00 | 3,60 | 4,10 | 4,70 | 4,70 | 5,30 | 5,30 |
| Leiterlänge (m)       | 1,91 | 2,47 | 3,00 | 3,58 |      | 4,14 |      |
| Holmhöhe (mm)         | 58   |      |      |      |      |      |      |
| Sprossenanzahl        | 6    | 8    | 10   | 12   |      | 14   |      |
| Standard              |      |      |      |      |      |      |      |
| Gewicht (kg)          | 4,5  | 5,5  | 7,0  | 9,5  | 8,5  | 10,6 | 9,5  |

---

|                     |       |       |       |       |              |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Traversenbreite (m) | -     | -     | -     | 0,93  | -            | 0,93  | -     |
| Artikelnummer       | 35006 | 35008 | 35010 | 35312 | <b>35012</b> | 35314 | 35014 |