

MUNK Vollkunststoff-Anlegeleiter ohne Traverse 14 Sprossen

Rutschsichere, beidseitig
geriffelte Sprossen 28 x 29
mm



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer
Image not found or type unknown

Art. Nr.: G36014

554,40 €

~~UVP 910,35 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 12 kg

Ausführung: Standard	Arbeitshöhe: 5,30 m	Leiterlänge: 4,15 m
Sprossen/Stufen: 14	Trittform: Sprossen	Hersteller: Munk
Teilbarkeit: 1x	Material: GFK	Kategorie: Anlegeleiter

Geprüft nach DIN EN 131. Die Ausführung berücksichtigt die EN 61478:2002 (Kat.1: 28000 Volt)

Hinweis: Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge

Die Anlegeleitern können Sie, auf Anfrage ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

- Holme und Sprossen aus GFK, ohne Füllstoffe
- Rutschsichere, beidseitig geriffelte Sprossen 28 x 29 mm
- Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
- Die Standard-Traverse sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3,0 m
- Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiterschuh, erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg
- Sprossenabstand: 280mm
- Außenbreite: 420mm
- Mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit der GFK-Profile

Wussten Sie auch? Die Deutsche gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) rät, schwere oder sperrige Leitern aus ergonomischen Gründen u.a. mit Transportrollen zu benutzen



Arbeitshöhe (ca. m)	3,00	3,60	4,10	4,70	4,70	5,30	5,30
Leiterlänge (m)	1,92	2,48	3,00	3,59	3,59	4,15	4,15
Holmhöhe (mm)	73	73	73	73	73	73	73

Sprossenanzahl	6	8	10	12	12	14	14
Traversenbreite (m)	-	-	-	0,93	-*	0,93	-*
Gewicht (ca. kg)	5,9	7,5	9,2	11,7	10,9	13,3	12,5
Artikelnummer	36006	36008	36010	36812	36012	36814	36014

*=Anlegeleitern über 3,0m dürfen ohne Traverse nur im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden. Ein fester Einbau/Anbau, Haken,... oder ähnliches sind zwingend erforderlich.