

Zarges Vollkunststoff-Anlegeleiter EFA L 14 Sprossen

Die Sicherheitsleiter für
Spezialeinsätze



Art. Nr.: Z41255

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg

627,30 €

~~UVP 1.188,10 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 12.4 kg

Standhöhe: 3,32 m **Arbeitshöhe:** 4,95 m **Leiterlänge:** 4,16 m

Sprossen/Stufen: 14 **Trittform:** Sprossen **Hersteller:** Zarges

Teilbarkeit: 1x **Material:** Kunststoff **Kategorie:** Anlegeleiter

Die Sicherheits-Anlegeleiter für den schnellen Einsatz in chemischem oder elektrischem Umfeld

- Holme und Sprossen (30 mm × 30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit

- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV
- Alterungsbeständigkeit nach DIN EN ISO 4892-2
- Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1.000 V AC, 1.500 V DC)
- Äußere Breite: 420 mm – besonders standsicher

Hinweis

Bestell-Nr. **41255** nach DIN EN 131-1 mit Quertraverse



Leiterlänge L (m)	1,92	2,99	4,16
Arbeitshöhe A (ca. m)	2,80	3,85	4,95
Holmhöhe (mm)	58	58	58
Stufenanzahl	6	10	14
Quertraverse (m)	-	-	0,90
Gewicht (kg)	5,6	8,6	12,4
Bestell-Nr.	41251	41253	41255