

# Layher Rollgerüst Uni Kompakt P2 mit Gerüststützen 10,20m AH



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/layh

Art. Nr.: 1405.028

**6.473,70 €**

~~UVP 8.368,40 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 395.5 kg

|                                  |                                   |                                |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 8,20 m         | <b>Plattformlänge:</b> 1,80 m     | <b>Gerüsthöhe:</b> 9,45 m      |
| <b>Gerüsttyp:</b> Uni<br>Kompakt | <b>Plattformbreite:</b> 1,50<br>m | <b>Arbeitshöhe:</b> 10,20<br>m |
| <b>Hersteller:</b> Layher        | <b>Material:</b> Aluminium        | <b>Kategorie:</b> Rollgerüst   |

**Das Universalgerüst mit dem doppelt breiten Arbeitsboden und dennoch kompakten Grundmaßen - bietet ausreichenden Arbeitsplatz in der Höhe auch für Arbeiten mit Material und dennoch üppiger Bewegungsfreiheit.**

Standleitern (1,5 m breit) aus Aluminium für Steckmontage;  
Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten.

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G)  
als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; vorschriftsmäßige  
Ruhepodeste bereits integriert.

Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für  
besondere Standfestigkeit, lange Stahlspindeln zum Niveaueausgleich.

Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, teleskopierbar für  
wahlweises Arbeiten an Decke oder Wand, erst ab 8,6 m Arbeitshöhe  
notwendig.

- Max. Arbeitshöhe: 10,38 m
- Fläche Arbeitsbühne: 1,5 x 1,8 m
- Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3)



| Gerüsttyp                 | 1405024 | 1405025 | 1405026 | 1405027 | <b>1405028</b> |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)     | 6,20    | 7,20    | 8,20    | 9,20    | 10,20          |
| Gerüsthöhe H (m)          | 5,45    | 6,45    | 7,45    | 8,45    | 9,45           |
| Standhöhe P (m)           | 4,20    | 5,20    | 6,20    | 7,20    | 8,20           |
| Gewicht ohne Ballast (kg) | 252,6   | 308,7   | 324,1   | 380,2   | 395,6          |

### Ballastierung in geschlossenen Räumen

|                                    |       |       |       |       |       |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Aufbau mittig                      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Aufbau seitlich                    | L2 R2 | L2 R2 | L2 R4 | L2 R4 | L2 R6 |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

### Ballastierung in Freien

|                                    |       |       |        |         |   |
|------------------------------------|-------|-------|--------|---------|---|
| Aufbau mittig                      | l2 r2 | l4 r4 | l9 r9  | l12 r12 | X |
| Aufbau seitlich                    | L0 R4 | L0 R6 | L0 R10 | L0 R14  | X |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung | 0     | 0     | 0      | 0       | X |

Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein.

X = nicht zulässig / nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich.

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.

**Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beispiel: | <p>l2, r2 - 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.</p> <p>L6, R16 - 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden.</p> <p>r und R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerüst abgewandte Seite; l und L beziehen sich auf die dem Gerüst zugewandte Seite (siehe AuV).</p> |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Hinweis**

Ballastgewichte sind nicht im Lieferumfang enthalten.

**Teileliste**

| Gerüsttyp                  | Artikel-Nr. | 1405024 | 1405025 | 1405026 | 1405027 | <b>1405028</b> |
|----------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| Geländere 1,80 m           | 1205.180    | 10      | 14      | 14      | 18      | 18             |
| Diagonale 2,50 m           | 1208.180    | 4       | 4       | 6       | 6       | 8              |
| Diagonale 1,95 m           | 1208.195    | 0       | 2       | 0       | 2       | 0              |
| Stirnbordbrett 1,50 m      | 1238.144    | 2       | 2       | 2       | 2       | 2              |
| Bordbrett 1,80 m mit Klaue | 1239.180    | 2       | 2       | 2       | 2       | 2              |
| Belagbrücke 1,80 m         | 1241.180    | 2       | 3       | 3       | 4       | 4              |
| Durchstiegbrücke 1,80 m    | 1242.180    | 2       | 3       | 3       | 4       | 4              |

|                               |          |                                                                          |   |    |    |    |
|-------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|---|----|----|----|
| Gerüststütze,<br>ausziehbar   | 1248.260 | 4                                                                        | 4 | 4  | 4  | 4  |
| Verdrehsicherung              | 1248.261 | 4                                                                        | 4 | 4  | 4  | 4  |
| Federstecker                  | 1250.000 | 8                                                                        | 8 | 12 | 12 | 16 |
| Lenkrolle 700 - 7<br>kN       | 1259.201 | 4                                                                        | 4 | 4  | 4  | 4  |
| Standleiter 150/4<br>- 1,00 m | 1299.004 | 2                                                                        | 0 | 2  | 0  | 2  |
| Standleiter 150/8<br>- 2,00 m | 1299.008 | 4                                                                        | 6 | 6  | 8  | 8  |
| Aufstiegsbügel<br>0,75 m      | 1344.003 | 2                                                                        | 1 | 2  | 1  | 0  |
| Uni<br>Montagehaken           | 1300.001 | 1                                                                        | 1 | 1  | 1  | 1  |
| Ballast                       | 1249.000 | Anzahl der Ballastgewichte nach der Tabelle<br>Ballastierung, siehe oben |   |    |    |    |