Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Layher 1029 Verbundanlegeleiter

Arbeitshöhe bis 5,70m

Layher. 🕍

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layh

Art. Nr.: 8-OX

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

(eine Bewertung)

ab 85,40 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Sparen Sie 39€ Vesand sowie 2% Zusatzrabatt bei Abholung in eines unserer 16 Lager

Trittform: Sprossen **Hersteller:** Layher **Teilbarkeit:** 1x

Material: Holz Kategorie: Anlegeleiter

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Die klassische Anlegeleiter mit bemerkenswerten Gewichtsvorteilen durch Alu-Sprossen, für harte Dauerbeanspruchung.

Ideal für Elektriker und Bauhandwerker, da sie den elektrischen Strom nicht leitet. Gutachten über den Isolations- widerstand entsprechend der **VDE 0100** liegt vor.

Lichte Weite: 300 mmAußenbreite: 350 mm

• Sprossenabstand: 280 mm



Arbeitshöhe A (ca. m)	3,30	3,85	4,40	4,90	5,15	5,70
Länge L (m)	2,40	2,95	3,50	4,05	4,35	4,90
Anzahl Sprossen	8	10	12	14	15	17
Standhöhe (m)	1,30	1,85	2,40	2,90	3,15	3,70
Holmhöhe (mm)	75	75	75	75	75	75

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Gewicht (ca. kg)	5,8	6,8	8,6	9,6	10,2	11,8
ArtNr.	1029.008	1029.010	1029.012	1029.014	1029.015	1029.017

Wichtiger Hinweis

Ab einer Leiterlänge von 3m entspricht die Leiter 1029 nicht der neuesten Fassung der DIN EN 131