Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Layher 1036 Bau Holzanlegeleiter 17 Sprossen

Günstige Holzanlegeleiter für viele Einsatzgebiete

Layher.

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layh
Image not found or type unknown

Art. Nr.: 1036.017

Updatetest Testshop
Image not found or type unknown
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

(3 Bewertungen)

135,10 €

~~**UVP 171,10 €**~~
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Sparen Sie 39€ Vesand sowie 2% Zusatzrabatt bei Abholung in eines unserer 16 Lager

Gewicht: 20.2 kg

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Standhöhe: 3,70 m	**Arbeitshöhe:** 3,85 m	**Leiterlänge:** 5,00 m
Sprossen/Stufen: 17	**Trittform:** Sprossen	**Hersteller:** Layher
Teilbarkeit: 1x	**Material:** Holz	**Kategorie:** Anlegeleiter
Begehbarkeit: einseitig		

Die klassische, robuste Holzanlegeleiter für viele Einsatzgebiete, z.B. für den rauen Einsatz auf der Baustelle.

Holme und Sprossen aus feinjährigem Fichtenholz.

- Lichte Weite: min. **305 mm**, max. **375 mm**
- Außenbreite oben: **375 mm**
- Sprossenabstand: **280 mm**

Die Außenbreiten variieren je nach Leiternlänge.

Aufbau- und Verwendungsanleitung



Arbeitshöhe A (ca. m)	**3,85**	4,90	5,70	6,75
Länge L (m)	**3,00**	4,00	5,00	6,00
Anzahl Sprossen	**10**	14	17	21
Standhöhe (m)	1,85	2,90	3,70	4,75
Außenbreite (m)	0,43	0,45	0,47	0,49

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Gewicht ca. (kg)	11,9	16,6	20,2	25,0
Art.-Nr.	1036.010	1036.014	1036.017	1036.021

Hinweis

Aufgrund ihrer konischen Bauweise mit angespitzten Holmenden entspricht die Bauanlegeleiter 1036 nicht einer Anlegeleiter im Sinne der DIN EN 131 und unterliegt somit nicht der Traversenpflicht.