

# Layher Topic 1042 Stufenanlegeleiter mit Quertraverse 14 Stufen

Stufenanlegeleiter fürs  
angenehme Arbeiten



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/layh](#)

Art. Nr.: 1042.014

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(8 Bewertungen)

**270,85 €**

~~UVP 356,00 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**

Sparen Sie 39€ Versand  
sowie 2% Zusatzrabatt bei  
[Abholung in eines unserer](#)  
**16 Lager**

**Gewicht:** 13.4 kg

---

|                            |                            |                                |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 2,60 m   | <b>Arbeitshöhe:</b> 4,60 m | <b>Leiterlänge:</b> 3,70 m     |
| <b>Splossen/Stufen:</b> 14 | <b>Hersteller:</b> Layher  | <b>Trittform:</b> Stufen       |
| <b>Teilbarkeit:</b> 1x     | <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Anlegeleiter |



Anlegeleiter mit Stufen für eine breitere und längere Standfläche. Einfach im Gebrauch, höchstmögliche Sicherheit durch rutschhemmende Kunststoffschuhe.

Zusatzausstattung mit Rollen, Regalfahrwerk oder Einhängehaken möglich.

- Lichte Weite: **390 mm**
- Außenbreite: **450 mm**
- Stufenabstand: **250 mm**
- Stufenbreite: **80 mm**
- Holmhöhe: **76mm**
- **Maximalbelastung 250 kg**

Die Stufenanlegeleiter kann mit weiterem Zubehör zur komfortablen Regalleiter umgewandelt werden.

Aufbau- und  
Verwendungsanleitung



**5 Jahre**  
Layher Garantie



|                           |          |          |          |          |          |          |        |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| Arbeitshöhe<br>A (ca. m)  | 2,65     | 2,90     | 3,10     | 3,35     | 3,60     | 4,15     | 4,40   |
| Leiterlänge L<br>(m)      | 1,65     | 1,90     | 2,15     | 2,40     | 2,65     | 3,25     | 3,50   |
| Anzahl<br>Stufen          | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       | 12       | 13     |
| Standhöhe<br>(m)          | 0,65     | 0,90     | 1,10     | 1,35     | 1,60     | 2,15     | 2,40   |
| Max.<br>Belastung<br>(kg) | 250      | 250      | 250      | 250      | 250      | 250      | 250    |
| Holmhöhe<br>(mm)          | 76       | 76       | 76       | 76       | 76       | 76       | 76     |
| Quertraverse              | -        | -        | -        | -        | -        | ja       | ja     |
| Gewicht (kg)              | 5,0      | 5,6      | 6,2      | 7,0      | 7,6      | 12,4     | 12,9   |
| Art.-Nr.                  | 1042.006 | 1042.007 | 1042.008 | 1042.009 | 1042.010 | 1042.012 | 1042.0 |