Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Layher Topic 1042 Stufenanlegeleiter mit Quertraverse 18 Stufen

Stufenanlegeleiter fürs angenehme Arbeiten Layher. 🔀

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layh

Art. Nr.: 1042.018

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(8 Bewertungen)

358,35 €

UVP 475,20 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

⊘SOFORT LIEFERBAR

Sparen Sie 39€ Vesand sowie 2% Zusatzrabatt bei Abholung in eines unserer 16 Lager

Gewicht: 15.3 kg

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen **Updatetest Testshop**

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Standhöhe: 3,60 m **Arbeitshöhe:** 5,60 m **Leiterlänge:** 4,75 m

Sprossen/Stufen: 18 **Hersteller:** Layher **Trittform:** Stufen

Teilbarkeit: 1x Material: Aluminium Kategorie: Anlegeleiter



Updatetest Testshop

Anlegeleiter mit Stufen für eine breitere und längere Standfläche. Einfach im Gebrauch, höchstmögliche Sicherheit durch rutschhemmende Kunststoffschuhe.

Zusatzausstattung mit Rollen, Regalfahrwerk oder Einhängehaken möglich.

• Lichte Weite: 390 mm • Außenbreite: 450 mm

• Stufenabstand: 250 mm

• Stufenbreite: 80 mm

• Holmhöhe: 76mm

• Maximalbelastung 250 kg


Die Stufenanlegeleiter kann mit weiterem Zubehör zur komfortablen Regalleiter umgewandelt werden.

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



Updatetest Testshop













2,65	2,90	3,10	3,35	3,60	4,15	4,40
1,65	1,90	2,15	2,40	2,65	3,25	3,50
6	7	8	9	10	12	13
0,65	0,90	1,10	1,35	1,60	2,15	2,40
250	250	250	250	250	250	250
76	76	76	76	76	76	76
-	_	-	-	-	ja	ja
5,0	5,6	6,2	7,0	7,6	12,4	12,9
1042.006	1042.007	1042.008	1042.009	1042.010	1042.012	1042.0
	1,65 6 0,65 250 76 - 5,0	1,65 1,90 6 7 0,65 0,90 250 250 76 - - - 5,0 5,6	1,65 1,90 2,15 6 7 8 0,65 0,90 1,10 250 250 250 76 76 - - - - 5,0 5,6 6,2	1,65 1,90 2,15 2,40 6 7 8 9 0,65 0,90 1,10 1,35 250 250 250 250 76 76 76 76 - - - - 5,0 5,6 6,2 7,0	1,65 1,90 2,15 2,40 2,65 6 7 8 9 10 0,65 0,90 1,10 1,35 1,60 250 250 250 250 250 76 76 76 76 76 - - - - - 5,0 5,6 6,2 7,0 7,6	1,65 1,90 2,15 2,40 2,65 3,25 6 7 8 9 10 12 0,65 0,90 1,10 1,35 1,60 2,15 250 250 250 250 250 250 76 76 76 76 76 76 - - - - - ja